

循环式搅拌球磨机 出料口

产品名称	循环式搅拌球磨机 出料口
公司名称	无锡市欣润粉体设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:无锡市欣润粉体设备制造有限公司 排矿方式:出料口 型号:XM
公司地址	中国 江苏 无锡市 无锡惠山经开区前洲配套区新石路9号
联系电话	86 0510 83386908 15852555107

产品详情

品牌	无锡市欣润粉体设备制造有限公司	排矿方式	出料口
型号	XM	应用领域	通用
结构形式	立式	球磨机长度	短磨机
磨矿方式	湿式		

xm系列循环式搅拌球磨机是一种将搅拌磨和大容量的慢速搅拌筒相结合的机型，快速循环的物料通过搅动的研磨介质层，研磨室起到了类似于一个转动的筛网，允许较小的微粒迅速通过,而相对较粗的微粒则要滞留较长的时间。

循环式搅拌球磨常用于最终物料粒径要达到微米级、质量要求高的、难于研磨和分散的物料的研磨。xm系

列搅拌球磨机的主要特点是：研磨效率高，可获得非常窄的粒度分布；磨介和研磨筒的投资较少，磨球的磨耗少；能处理大批量的物料，料浆可进行连续监控；其它配方成风份可在研磨过程中随机加入预混缸中，所以料浆在研磨过程中能得到更好冷却。

缸体内衬：可选陶瓷（氧化铝）、瓷砖、食用级橡胶或聚氨酯；

搅拌棒：可选聚氨酯、碳化钨或氧化锆等；

缸盖：可配浮动轴封，从而减少溶剂损失或用于惰性气体保护。

型号	khm-8	khm-30	khm-100	khm-200	khm-400
球磨筒容积	8	30	95	190	390
浆料容积	7	15	50	100	190
混料筒容积	30	290	950	1900	380
主电机功率	2.2	5.5	22	37	75