

# 室外超薄型钢结构防火涂料 禄迦防火 2020优选

产品名称	室外超薄型钢结构防火涂料 禄迦防火 2020优选
公司名称	廊坊禄迦防火材料有限公司
价格	3.90/千克
规格参数	型号:国标 包装:桶装 特色服务:售后技术指导
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村
联系电话	19932698119

## 产品详情

### 室外超薄型钢结构防火涂料 禄迦防火 2020优选

产品介绍：LJ-159室外超薄型钢结构防火涂料是以改性复合树脂，阻燃剂、碳化剂、为原料采用先进工艺复配而成。该产品具有耐盐雾、耐腐蚀、耐冻融、耐酸碱等特点，可广泛用于礼堂、影剧院、宾馆、医院、办公楼、商场等以及石油化工、交通运输、电子电讯、机械制造等行业的厂房、库房和各类工业与民用建筑中的钢结构。性能指标：

在容器中的状态	干燥时间（表干）	初期干燥抗裂性	粘结强度	耐曝热性	耐冻融循环性	耐火极限
经搅拌后呈均匀稠厚流体状态，无结块。	8h	不应出现裂纹	0.20MPa	720h，涂层应无起层、发泡、空鼓现象。还应满足附加耐火性能的要求	15次，涂层无开裂、剥落、起泡现象。还应满足附加耐火性能的要求。	涂层厚度不大于（2.00±0.2）mm时，耐火极限不应小于1.0h

施工方法：1、LJ-159室外超薄型钢结构防火涂料的施工可采用涂刷，辊涂及无气喷涂等多种方法

2、施工前应按照要求对钢结构进行除锈、防锈处理，并清除其表面的灰尘和油污。

3、涂料施工前应充分搅拌均匀，为便于施工可加适量200#溶剂稀释。4、施工在5℃以上进行，手工涂刷和机械喷涂均可，每遍施工厚度不超过0.5mm为宜，待涂层表干后方可进行下次涂刷，直至大搞规定的厚度。包装与运输：1、室外超薄型钢结构防火涂料溶剂型涂料，施工应在通风良好的条件下进行，涂料贮运及施工中涂层未干燥前，现场应禁止明火。

2、构件表面结露或空气湿度超过90%时不应施工。3、施工好的涂料在未固定化前，不能收到雨淋。

4、使用中未用完的涂料应重新密封严，以备下次再用。包装与运输：

1、本产品为印铁桶包装，每桶25kg。2、本产品的贮运与普通油漆相同，注意密封。3、有效期为一年。

4、运输时应防止雨淋、暴晒、防冻、防撞击，并应遵守运输部门的有关规定

