

EP-06电解抛光腐蚀仪

产品名称	EP-06电解抛光腐蚀仪
公司名称	嘉兴林威检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:EP-06
公司地址	浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇大舜村钮扣路94号
联系电话	13585798871

产品详情

EP - 06型 电解抛光腐蚀仪

一. 设备功能介绍

EP - 06型 电解抛光腐蚀仪，利用电化学原理进行金相样品的制备。该设备既可用于金相试样的抛光，也可用于金相试样的腐蚀，具备制样快，重复性好、没有机械加工的变形层等优点，是有色金属试样、钢尤其是不锈钢制备金相样品的理想设备。

该设备的特点：

1. 电压、电流范围大，可同时满足各种材料的抛光和腐蚀；
2. 实现恒定电流和恒定电压工作方式；
3. 可控制样品的抛光/腐蚀面积，从而保证样品的抛光/腐蚀电流稳定；
4. 可控制抛光/腐蚀液的工作温度；
5. 控制抛光/腐蚀时间；
6. 搅拌装置保证了抛光/腐蚀介质均匀，样品表面环境一致；
7. 工作电压、电流可输入计算机，以便于进一步数据分析和研究（需选配）。

二、主要技术参数：

工作电压	AC220V 50Hz
输出电压	0 - 100V，数字显示，电压可预设
输出电流	0 - 6A，数字显示，电流可预设，有过载保护
工作时间	1秒--99分59秒，数字显示，时间可设定；到达设定时间后，自动断开并蜂鸣器提醒

三、标准配置清单

名称	数量	名称	数量
电源	1台		
标准抛光/腐蚀组件（含：冷却盘管、阴极等，样品罩：控制样品抛光面积，直径10、20、30mm各一个）	1套	技术文件：产品说明书、合格证各1份	
简易抛光/腐蚀组件（铁架台、阳极支架板，阳极夹、阴极等）			
搅拌器和加热控制单元			
容器	2个		

四、选配清单

备注

计算机 可选配

IV-REC电压，电流数据处理器（选配）实时显示 1台

电压、电流随时间变化的曲线，用户的计算机可直接读取所有历史数据，可对所有数据，进行分析、存档、打印处理。

服务

设备到货后，供方负责电话指导需方进行设备安装、调试，使用。

在仪器验收后，开始计算保修期。保修期为一年。

超过保修期后，供方提供长期的维护保养、维修服务及消耗品、易损件和相关零部件的供应，以保证设备的正常工作。