

# 粘合剂恒温柜 胶水保温寄存柜 胶水恒温恒湿存储柜

产品名称	粘合剂恒温柜 胶水保温寄存柜 胶水恒温恒湿存储柜
公司名称	深圳市华宇现代科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	名称:恒温恒湿柜 型号:HYXD-1000KWS 用途:贵重物品物料恒温恒湿储存
公司地址	深圳市光明新区天喜盛科技园B栋2楼
联系电话	18944773004

## 产品详情

胶水是连接两种材料的中间体，多以水剂出现，属精细化工类，种类繁多，主要以粘料、物理形态、硬化方法和被粘物材质的分类方法。常见的有瞬间胶（常见的502 -氰基丙烯酸乙酯强力瞬间接着剂是一种）、环氧树脂粘结类、厌氧胶水、UV胶水（紫外线光固化类）、热熔胶、压敏胶、乳胶类等。

胶水的使用工作环境对胶水固化有很大的影响，季节气候变化就是环境湿度、温度两大指标的变化：具体而言在春夏两季尤其是梅雨时节，空气的相对湿度较大，甚至可达到饱和而秋冬两季则空气干燥、湿度小；就气温而言，夏季比冬季高出许多，两者之间相差将近30~40。对于这些差异如不加注意，很可能在复合时会产生下列问题：空气潮湿时，胶水经常固化不彻底，也就是干不透，残留黏性大，严重的甚至可在对复合膜作剥离时观察到有拉丝的现象，特别当薄膜本身吸潮性较大，比如用尼龙膜复合时就更容易产生这种现象；其次，潮湿的空气会在上胶网纹辊上产生冷凝，从而将水分带入到胶盆中，随着时间的推移，胶水逐渐由透明变得混沌、发白，以至失去粘结作用；湿热高温亦使得胶水的保存比较困难，配好的工作胶液如当天用不完，放置过夜之后，经常会发白结块，形成凝胶(果冻啫喱状)。与之相对的是，在冬季天冷时，之前没用完的工作胶液隔夜之后依然保持良好的透明流动性，甚至不必分批分次掺入新配的工作胶液内，就可直接拿来上机使用。另一方面，在气温较低的冬季，胶水会变得粘稠，流平性下降等。

将胶水粘合剂等存放在温湿度可控可调的粘合剂恒温柜 胶水保温寄存柜 胶水恒温恒湿存储柜内，可延迟保证胶水产品存放时间。

### 一) 基础参数：

1.产品名称：粘合剂恒温柜 胶水保温寄存柜 胶水恒温恒湿存储柜

2.产品型号：HYXD-1000KWS

3.外尺寸：W1220\*D760\*H1950mm

4.内尺寸：W1120\*D610\*H1410mm

5.柜内工作温度范围：0 --40

6.柜体工作湿度范围：0--80%RH

7.柜体温度可调范围：15 --30

8.柜体湿度可调范围：30%RH--60%RH

9.温度湿度波动精度： $\pm 5\%RH|\pm 2$

注：公司可订做各种规格尺寸的恒温恒湿柜，和特殊要求的温湿度柜，欢迎！

## 二) 柜体结构：

1.柜体材质：采用为优质钢材，柜体外壳与内胆之间用聚氨脂高压发泡填充一次成型、具有耐温、绝热、阻燃；

2.柜体结构：严格气密设计，柜门采用不小于5 mm高强度强化玻璃，柜门框架采用永磁密封橡胶带，强化机械结构柜体，采用符合力学之制造方法，不因载重过高而产生变形导致气密性差，色彩持久不褪色，硬度高、耐划伤、耐老化；

3.柜门要求：双门可视窗或双门不可视窗设计；

4.可吸附空气有害气体，使通到柜内的气体洁净干净，对存储产品无伤害。

5.美国进口温湿度传感器，温度测量湿度测量精度高；

6.LCD温湿度显示器，24小时全天候监控主机运作，薄膜按键设计，操作显示界面明了简单；

7.具有温湿度记录和输出功能：提供温湿度读取软件，同步监控读取干燥柜内的温湿度数据（选配功能）；

8.设备使用环境：确保温度在0 -40 ，湿度在0-80%RH 范围内可以正常操作。

深圳华宇现代粘合剂恒温柜 胶水保温寄存柜 胶水恒温恒湿存储柜采用物理合金复位吸湿，控湿效率快而且稳定，利用特殊控制系统和组装手法，可使柜体全天全年处于恒温恒湿状态，为了减少使用客户损耗，后我司研制出升级版控制系统，柜体温湿度参数一旦平衡，柜体自动进入巡航模式，大大降低能源损耗。恒温恒湿存储柜具备加温、制冷、加湿、抽湿四组工作系统和一组微电控制系统，控制系统通过传感器检索的温湿度值和实际设置温湿度值，协调四组工作系统进行运行。

粘合剂恒温柜 胶水保温寄存柜 胶水恒温恒湿存储柜

我公司主要经营户外投影机防潮箱，户外投影机恒温防护箱，户外投影机恒温恒湿箱，恒温恒湿柜，恒

温恒湿储存柜，电子防潮柜，电热烘烤箱