

小区栅栏道闸，小区栅栏道闸门，小区栅栏电闸门，小区栅栏挡车器

产品名称	小区栅栏道闸，小区栅栏道闸门，小区栅栏电闸门，小区栅栏挡车器
公司名称	深圳市贝昂科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:BEYOND贝昂 型号:BY-BAR206Z 产地:广东深圳
公司地址	深圳市龙华新区大浪创艺路安宏基科技园C栋
联系电话	13828887867

产品详情

产品名称：BY-BAR206Z 栅栏道闸机

产品型号：BY-BAR206Z

产品规格：（mm）

可配颜色：黄白色、蓝白色、红白色

可配杆型：1~5米栅栏杆（单层或双层）

单层栅栏：栅栏中心距：300mm，栅栏杆净高：900mm，栅栏顶端距地面高度：1050mm

双层栅栏：栅栏中心距：300mm，栅栏杆净高：1200mm，栅栏顶端距地面高度：1450mm

详细参数：

输入电源：220V 50Hz

电机功率：90W 220VAC

运行速度：6秒

产品重量：85公斤（含杆的重量）

产品材质：冷扎钢板2.0机箱，铸铁机械结构

输出信号：TTL继电器信号输出

功能与特点：

- 1.无线遥控控制起落杆
- 2.可外接红绿灯警示（选配）
- 3.可外接红外保护（选配）
- 4.可外接地感（选配）
- 5.配有收费系统接口
- 6.电机能连续运行不会热保护
- 7.停电时可快速离合,手动起落杆
- 8.在强冷天气下能照常启动

主要功能及调整

- 1.采用315MHz全无线控制方法，即安全又方便，只要将电源线接至指定的接线端子和将外壳保护接地，就可即进入工作状态，避免繁杂的布线、配线工作。
- 2.控制器PLC等微处理设计制作，系统集成度高，逻辑功能强。
- 3.备多种损毁口，可接入红外线，车辆检测器（地感）等附件，满足道闸安全方面的要求，也可接入收费系统实现自动管理。
- 4.用正弦机构设计，选用免维护轴承，保证机件磨损小。
- 5.择堵转高效率电机，并采用直齿齿轮传动，使整个机芯运行噪声低，运行平稳久耐用，无惯性等优点。
- 6.快速离合功能：此道闸系列都配有快速离合装置，当停电需要升落杆时，打开机箱门，找到减速器上的离合转柄，顺时针转向为手动模式，逆时针转向为电动模式

控制器主要功能：

- 1) 无线遥控：采用315MHZ的三键遥控器，距离远，灵活，轻巧。
- 2) 开、关阀门限位：限位采用常开限位方式。
- 3) 红外保护：当在落杆的运行过程中，红外发射器发生的红外线被物体阻挡，红外接收器收不到红外线就发出信号给主控制器，主控制器立即控制电机停机再开闸运行。
- 4) 地感：控制器有车辆检测器接口，如果在道闸杆的正下方埋有车辆检测器线圈时，当有车辆经过时，车辆检测器感应到金属材料时，传递信号给主控制器，主控制器会作出相应的控制，可防止砸车，并且可在车辆离开后自动关闸。

包装配件：

- 1、道闸机一台
- 2、1~5米栅栏杆一条
- 3、外挡杆夹头一块
- 4、挡杆夹螺栓两套
- 5、主控制器一套
- 6、固定压板两块
- 7、膨胀螺栓M16*150 M10*95各四颗
- 8、支架（杆长超过4米必配）一个
- 9、钥匙两把
- 10、说明书一份

商务QQ：1366260299

深圳市贝昂科技有限公司