

天津智能电动伸缩门价格 天津伸缩门厂家

产品名称	天津智能电动伸缩门价格 天津伸缩门厂家
公司名称	天津晟捷门业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市东丽区大毕庄
联系电话	18222228252

产品详情

天津智能电动伸缩门价格 天津伸缩门厂家 一、伸缩门的特点及使用范围天津智能电动伸缩门价格具有美化环境、改善企业面貌、提升企业形象的特点，它有助于营造文明企业、文明工厂、文明城市气氛；有助于提高安全性，深夜遇有破坏或翻越时能立刻报警。伸缩门主要应用于企事业单位、机关院校、娱乐场所、宾馆饭店、生活小区等。二、伸缩门的配置及特点1、智能红外线防爬装置：遇到有人攀爬伸缩门时，系统将自动报警，为门内的安全提供保障。2、特种型材：在高硬度锌铝合金型材上加上不同几何形状筋骨，极大增强型材强度；表面经特殊电泳处理，光泽度高，不易粘尘，不被污染气体腐蚀，绝不生锈，保新期长。3、工程塑料：门体主要塑料件（如管材与管材间的连接，塑料件，门体活动部件等等）采用高质量工程塑料（如ABS、PC、PA），韧性高，耐冲击，抗扭曲，耐磨，耐冻，耐晒，不易老化，使用寿命长。4、智能红外线探头防碰撞装置：门体在关闭过程中，将启动红外线探头进行探测，在30~50cm距离内如探测到人或异物，可自动返回运行，保障行人及车辆的安全。5、标准结构：门排间距（主料之间的距离，不含主料尺寸）采用伸缩门标准尺寸320~350mm（参照国外技术），保证交管*固，并大大减少运行噪音。工艺制作门体主框架型材由塑料件连接而成，连接位的螺丝固定采用隐型设计，提高门体的外观性，型材与塑料件的连接则采用冲、压、钻等工艺，使门体结构牢固，绝无焊点。6、交叉连接设计：交叉管采用特殊工艺冲制而成，并配用超级PA耐磨套，与圆管紧密结合不仅使门排结构更加牢固，而且保证运行更加平滑。A、交叉：斜叉、双叉、平叉（三种图片）；B、网状：分4~7个孔的网花，又分为三网、四网花（图片）；C、弧形网花：如金盾门弧形网花（图片）