

银川双登蓄电池厂家现货价格

产品名称	银川双登蓄电池厂家现货价格
公司名称	北京亨丰巨业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:双登 型号:12V24AH 产地:江苏
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层210（注册地址）
联系电话	15652986788 15652986788

产品详情

银川双登蓄电池厂家现货价格

“双登”牌6-GFM型阀控密封铅酸蓄电池，是采用当代先进技术研制开发的新型高能蓄电池。在正常使用时无游离电解液，无酸雾溢出，维护使用方便，可广泛用于电信通讯系统、不间断电源（UPS）等领域。该产品设计浮充使用寿命达6年以上。

一、保持适宜的环境温度。影响双登蓄电池寿命的重要因素是环境温度，一般电池生产厂家要求的最佳环境温度是在20-25℃之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高，但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定，环境温度一旦超过25℃，每升高10℃，电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸蓄电池，设计寿命普遍是5年，这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环境要求，其寿命的长短就有很大的差异。另外，环境温度的提高，会导致电池内部化学活性增强，从而产生大量的热能，又会反过来促使周围环境温度升高，这种恶性循环，会加速缩短电池的寿命。

二、定期充电放电。UPS电源中的浮充电压和放电电压，在出厂时均已调试到额定值，而放电电流的大小是随着负载的增大而增加的，使用中应合理调节负载，比如控制微机等电子设备的使用台数。一般情况下，负载不宜超过UPS额定负载的60%。在这个范围内，电池的放电电流就不会出现过度放电。

UPS因长期与市电相连，在供电质量高、很少发生市电停电的使用环境中，蓄电池会长期处于浮充电状态，日久就会导致电池化学能与电能相互转化的活性降低，加速老化而缩短使用寿命。因此，一般每隔2-3个月应完全放电一次，放电时间可根据蓄电池的容量和负载大小确定。一次全负荷放电完毕后，按规定再充电8小时以上。

若需要电池并联使用，一般不要超过三组(只)并联，若要超过请和我公司联系;

充电电压

循环使用：2.40-2.50V/单格初始电流不大于0.3CA

浮充使用:2.23-2.30V/单格

当温度低于15 或高于35 时,需对充电电压进行调整,标准为 $\pm 3\text{mV}$ /单格

三、双登蓄电池例行维护

定期(每三个月一次)对运行蓄电池进行如下检查或操作：

电池组总电压，若与电压规定值有差异，请校正;

单体电池电压;

环境温度及电池表面温度;

电池组各部位连接线紧固状态，如有松动，对其紧固;

电池外观有无异常;

电池端子连接线部位是否清洁。

对如下异常情况的电池进行更换并与我公司联系：

电池外壳破裂;

电池漏液;

单只电池充电电压异常(过高或过低，比平均值低或高0.15V/单格);

单只电池过热。

自2000年投身于新能源产品开发与应用以来，双登始终以客户需求为导向，以技术创新作为新能源系统与产品发展的动力源泉，先后在国内国外完成了近3000座各类型的新能源电站，涵盖了离网电源系统、并网电源系统、通信基站风光互补电源系统、微网系统及电力储能电站等，培育了一支经验丰富的系统设计与施工队伍，能够提供全方位的新能源电源系统建站服务。

未来，亨丰巨业定位新能源系统解决方案提供商，立足于新能源发电系统、电力储能系统、微电网技术的创新与发展，用先进储能技术，为客户提供新的绿色能源应用方式，让电力不受时间、地域所限，让绿色文明随处可见！

我司所售的双登蓄电池保证是原厂原装正品，假一罚十，签订合同，并提供增值税发票，38AH以上出现非人为质量问题三年内免费更换同等型号的全新双登电池，请广大客户放心采购！

本公司代理销售的ups蓄双登电池保证是原装正品，假一罚十，请广大客户放心购买

（凡我公司销售的各品牌蓄电池质保三年，用在太阳能系统保一年，用在UPS电源系统保三年。备注:非

人为情况下)

您只需要一个电话！其他事情由我去办

双登电池具体型号及报价请来电咨询

“双登”牌6-GFM型阀控密封铅酸蓄电池，是采用当代先进技术研制开发的新型高能蓄电池。在正常使用时无游离电解液，无酸雾溢出，维护使用

产品介绍