

弹性HK封边剂简介

产品名称	弹性HK封边剂简介
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	15.00/千克
规格参数	类型:弹性封边剂 型号:HK961 作用:封边底胶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

客户您好,感谢您进入我公司网站。今天公司给大家介绍一下,什么是弹性HK封边剂,如果您还想了解我公司更多的产品及价格,可24小时随时联系销售万经理。

弹性HK封边剂是什么呢?

弹性HK封边剂就是适用于各种新旧混凝土屋面板、墙板、楼板、地板、渡槽、水管、天沟、桥梁、堤坝、车道和地下室等混凝土构配件、构筑物的嵌缝防水,还可用于涂刷屋面、地面、楼面、基础、洞库、池灌及管道,起到防水、防渗、防腐蚀作用。

弹性HK封边剂技术性能:

弹性HK封边剂广泛适用于水泥混凝土的伸缩缝灌注及一般工业与民用建筑的层面嵌缝防水,板面涂层防水以及墙体、楼外、地下冷库、洞库、池罐、管道等混凝土,砖瓦结构、钢表面及木板工程的防漏、防渗、防潮等。

弹性HK封边剂施工方法:

- 1、弹性HK封边剂对旧水泥混凝土要清除已老化的填缝料及缝内杂物,并保持缝内干燥,含水量应小于6%。
- 2、新水泥混凝土锯完缝后应清理。
- 3、将弹性HK封边剂成品切成2kg左右的小块投入锅内,缓慢升温,不断搅拌,熔化时温度应控制在120 ,高温不超过160 ,保持填缝不起泡,不冒黄烟、浓烟。如发现上述现象,应立即退火,加速搅拌,熔好的填缝料可随时取用并加补新料,连续作业。应避免长时间的加热煎熬,以防填缝料性能发生变化。熔化好的填缝料应立即用壶往缝内浇注,填缝料与路面齐平,多余的料尖用铲刀清除,以保持行车舒适。

4、每次停工后,粘结在锅上的填缝料应清除干净,以免影响新填缝料的配制质量。