

美国sun nuclear 1027连续测氡仪

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 美国sun nuclear 1027连续测氡仪 |
| 公司名称 | 北京益通众泰科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市大兴区金星西路6号院1号楼2层(02)202-1-8 (注册地址) |
| 联系电话 | 13161557668 |

产品详情

美国sun nuclear 1027氡检测仪产品简介：

美国Sun nuclear公司生产的1027测氡仪，是目前世界上性价比很高，测量方式很简单的一款便携仪器，价格低廉，测试准确是它的很大特点。相比较与一般的测氡仪七八万的价格，该仪器的价格仅是它们的十分之一。

美国sun nuclear 1027氡检测仪主要用途：

美国环保局（US EPA）认可的空气中氡含量连续测量专用设备。

专业氡连续检测仪,可以实现连续检测空气中氡浓度.氡浓度用pCi/L表示,在设有的屏幕直接显示,或可使用软件专用打印机把每小时平均含量打出来,内部存储器可以存储检测数据,通过RS-232接口连接计算机。

美国sun nuclear 1027氡检测仪产品特点：

- 1、 半导体探头（无需更换）
- 2、 扩散取样、快速检测
- 3、 浓度以pCi/L显示
- 4、 内部数据存储
- 5、 RS232接口可连接计算机
- 6、 专业软件，数据、峰值显示
- 7、 用于连续监测空气中的氡浓度

美国sun nuclear 1027氡检测仪技术指标：

| | |
|--------|---------------------------------|
| 电源： | 220VAC/50Hz到12VDC/200mA转换器 |
| 测量范围： | 0.1-999(pCi/L) |
| 工作温度： | 工作温度：7-35 |
| 精度： | ± 25%或1pCi/l (对于任何超过24小时的测量) |
| 干扰传感器： | 惯性开关 |
| 数据接口： | RS-232，9针，D型连接器（将打印机数据传送到PC） |
| 检测器： | 扩散结光电二极管 |
| 测量间隔： | 1小时（可订购4小时、8小时或24小时时间间隔） |
| 灵敏度： | 2.5counts/h/pCi/l |
| 显示器： | 3位LED显示 |
| 备用电池： | 备用电池：一个9V碱性电池可工作大约20小时，低电量LED指示 |
| 重量： | 0.9kg |
| 尺寸： | 203 × 119 × 63.5(mm) |
| 钥匙： | 上锁后可隐藏数据 |
| 标准配置： | 1027主机及钥匙、电源转换器、使用手册、PC软件 |
| 选配件： | 打印机、便携箱 |