

商业大厦视频监控系统 欣逸诚 南沙区视频监控系统

产品名称	商业大厦视频监控系统 欣逸诚 南沙区视频监控系统
公司名称	广州欣逸诚电子产品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区科学城南翔三路15号实验室2楼
联系电话	18688495134

产品详情

广州欣逸诚电子产品有限公司，成立于2012年；是一家集软件产品研发、IT运维服务、计算机信息系统集成、云、大数据中心于一体的国家高新技术企业。匠心独具，工艺典雅，是我们做事的态度。想购买：住宅视频监控系统，小区视频监控系统，酒店视频监控系统，学校安防监控系统，住宅安防监控系统等产品，可联系广州欣逸诚电子产品有限公司。

安防系统监控视频干扰的常见故障

斜纹干扰、跳动干扰、电源干扰。这种干扰轻微时不会淹没正常图像，但严重时使图像扭曲而无法观看。其产生的原因较多也较复杂，比如视频传输线的质量不好，特别是屏蔽性能差，或是供电系统的电源有杂波，也可能因为系统附近有很强的干扰源；

大面积网纹干扰，也称单频干扰。这种现象主要由于视频电缆线的芯线与屏蔽网短路、断路造成的故障，或因BNC接头接触不良所致。

安防监控系统

通信接口或通信协议等参数未设置好，这些情况出现在控制主机和或者控制键盘有通信控制关系的设备之间，在选用控制主机和或者控制键盘等，在工程安装时没有设置好通信协议等参数造成的，所以主机、控制键盘等在安装过程中应注意通信协议等参数设定。

选购 家庭安防监控系统 的注意事项

是否具备防破坏、防剪线的无线转发报警功能

在市场上除了GSM全球移动报警主机可以不使用固定电话线以外，其它报警主机都需要使用城市固有的电话通信线路，这时就产生了防盗报警的隐患——万一电话线被剪断或者电话线路出现故障怎么办？报警主机的无线转发功能应运而生，酒店视频监控系统，解决了电话线被破坏之后报警主机的正常工作问题。

以无线报警主机为例，在设防状态下，报警主机设置了无线转发功能，当电话线被剪断或电话线路出现故障时，主机会立刻启动无线转发功能，立即将原先设定的报警电话无线发射给另外一台报警主机，另外一台主机立刻代拨报警电话，实现断线自助的报警功能，确保防盗报警万无一失家庭安防监控系统。

广州欣逸诚电子产品有限公司，成立于2012年；是一家集软件产品研发、IT运维服务、计算机信息系统集成、云，大数据中心于一体的国家高新技术企业。匠心独具，工艺典雅，是我们做事的态度。公司主营业务有：办公楼网络监控系统，门禁网络监控系统，学校视频监控系统，住宅网络监控系统，小区网络监控系统等等

安防监控如何防雷击：安防监控系统防雷解决方案要点、常见问题、注意事项

交流电源防雷器的选用

对于安防监控系统的所有交流电源进线端均作有效的防雷保护。并且应确保设备所处建筑物系有良好的防雷接地系统的，进一步确认，所在建筑的雷电防护装置是否使用适当。前端设备的交流电源进线处应安装相应的电源防雷器。

考虑到安防监控系统的电源系统一般都不是很有规范，零、地之间一般都会有几伏、十几伏的电压，有时甚至会有几十伏的电压，另外，商业大厦视频监控系统，在安装单相电源防雷器的时候，安装人员一般也不会注意区分零、火线，鉴于这种情况，我们建议选用单相电源防雷器时，尽量避免选用1+NPE保护模式的产品，因为如果NPE模块上有交流电压存在，在NPE模块动作时会产生工频续流，使NPE模块难以熄弧，造成NPE模块烧坏。

决定 高清视频监控系统 好坏的要素

方便快捷的查询，智能视频监控系统能够比普通视频监控系统更加节省存储空间，它可只存储出现情况或报警时的监控图像和场景信息，能减少大量无用数据的传输和存储，并能够对存储的监控信息提供基于内容的快速查询高清视频监控系统。

24×7 全天候可靠监控，智能视频监控系统通过智能分析模块或软件对所监控的画面进行不间断分析，实现对异常事件和疑似威胁的主动式编码、报警和保存，彻底改变了以往完全由监控人员对监控画面进行监视和分析的方式高清视频监控系统。

广州欣逸诚电子产品有限公司，成立于2012年；公司主营：公寓网络监控系统，商场网络监控系统，超市网络监控系统，企业视频监控系统，商业大厦视频监控系统等等。广州欣逸诚电子产品有限公司是一家集软件产品研发、IT运维服务、计算机信息系统集成、云，大数据中心于一体的国家高新技术企业。匠心独具，工艺典雅，是我们做事的态度

网络监控安装的方式

无线传输方式，摄像机+无线网桥

在具体监控系统实施环境中，如果布线困难碰到屏障或者不可逾越的障碍的时候，我们可以使用无线传输方式，企业视频监控系统，这样就用到无线网桥了。

在比如，已经硬化路面的小区，电梯，南沙区视频监控系统，已经建好的工厂，距离较远的空旷地带，野外等等这些环境都适用无线传输方式。

无线网桥，可以将网络信号转换成无线电波进行点对点的传输。成对使用。由于点对点定向传输，可以实现远距离的无线传输，从几百米到几十公里。

使用无线网桥的施工注意点：在发射和接收端之间不能有遮挡，不能有障碍。这样信号传输才会稳定。

高清网络监控系统施工注意事项

- 1、交换机选择，5个点以上（含5个点720P以上）请使用全千兆网络交换机；
- 2、做好备份，施工前需将本系统中所有网络球机、网络摄像机、NVR、电脑主控机、存储服务器、流媒体服务器、高清解码器、管理服务器等的IP地址进行统一修改并登记，一定要注意避免和本地网络中原有的设备（如电脑、网络打印机）有IP地址冲突；
- 3、做好登记，网络系统中所有的设备（包括原有的设备）请不要设定为自动获取IP地址模式，全部都手动设定好IP地址，登造表登记好；
- 4、注意IP冲突，如网络系统中有无线路由器请注意接入无线网络系统中的手机、平板的IP地址是否存在冲突；

商业大厦视频监控系统-欣逸诚(在线咨询)-南沙区视频监控系统由广州欣逸诚电子产品有限公司提供。广州欣逸诚电子产品有限公司（www.xinycen.com）为客户提供“视频监控、网络、门禁、广播、会议、人脸识别、视频会议”等业务，公司拥有“视频监控、网络、门禁、广播、会议、人脸识别、视频会议”等品牌。专注于电子、电工项目合作等行业，在广东广州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：姜华。

