

# 防腐消音排烟风管

产品名称	防腐消音排烟风管
公司名称	江阴纽恒通风材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江阴市徐霞客镇璜塘工业园区雪海路4号（注册地址）
联系电话	13906166343

## 产品详情

### 防腐消音排烟风管

#### 产品特点：

- 1、防腐消音排烟风管，耐火极限120min，符合标准《GB/T17428-2009》。
- 2、防腐：防腐消音排烟风管内外表面使用压花彩钢板，增强排烟风管的抗腐蚀能力，广泛应用于地下室等湿度较大的场所。
- 3、隔音：内外表面彩钢板之间为新型微孔材料，能有效的隔绝噪声。
- 4、降噪：内表面彩钢板无需做加强筋，而使用菱形花矫正向减小共振，降低因共振而产生的噪音。
- 5、隔热：芯采导热系数为0.025W（W.K），隔热性能相当于30-50mm厚玻璃棉。
- 6、重量轻：同样规格的排烟风管，防腐消音产品的重量仅为白铁皮风管重量的1/4；吊装材料费用相对减少，2人即可完成吊装，减少人工成本，提升工作效率。同时符合《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014），节省抗震支吊架。
- 7、强度高：高可承受3000Pa的风压，满足高、中、低压系统的应用。
- 8、损耗少：根据风管制作需要可生成不同长度的板材，材料损耗降低，同时可提高制作效率。
- 9、风管制作简便：手用或机械工具刀即可进行板材裁切，通过扣式金属合金法兰链接，吊装简便，施工周期短。
- 10、防腐消音排烟风管吊装无需预留施工空间，可降低建筑的层高要求，节约工程造价，同时还可增大使用空间。

根据客户的要求可定制各种长度和厚度的板材。