

理士蓄电池DJ1000 2v100ah经销商销售报价

产品名称	理士蓄电池DJ1000 2v100ah经销商销售报价
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:理士蓄电池 型号:DJ1000 产地:江苏
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

理士蓄电池安装和连接 (1) 当给设备安装电池时,应考虑到易于检查维护和更换,并且安装在尽可能低的位置。尽管VRLA电池可任意放置使用,但倒置充电还是应该避免的。当电池倒置过充时,有可能发生电解液从安全阀处渗漏出来。(2) 注意电池连接件的材质和形状,并注意连接件与电池、连接件与用电设备之间的接触程度。接触的好坏也将影响电池特性。(3) 理士电池应固定在设备上,不得自由移动,避免没必要的振动和撞击。电池未固定好,有可能造成电池损伤,或降低连接处的导电性能。(4) 避免将电池放置在能产生热源的仪器旁(例如变压器)。当将电池置于能产生热源的仪器旁,电池内温度将会上升,从而缩短电池寿命或产生所谓的“热失控”。“热失控”常常发生在采用较高的充电电压和(或)在较高的环境温度下进行充电时,充电电流逐渐增大,再次造成电池内温度上升,形成了一个恶性循环,终导致电池报废。(5) 不要将电池放置在能产生火花的仪器旁(例如开关和保险丝),也不要将明火移近电池。当电池过充时能产生易燃气体,火花将会引爆易燃气体。(6) 当使用多只电池时,首先将电池之间连接好,然后再连接电池与充电器或负载,要注意电池的正极与充电器或负载的正极相连接。假如电池的极性与充电器的极性或负载的极性相反连接,有可能产生、失火或者损坏设备,严重者能伤及人身安全。(7) 电池与用电器之间的导线应有足够的绝缘和阻燃性。假如绝缘性不强,短路(或过流)放电产生的热量有可能造成烧焦,冒烟或失火。严重者有可能产生电击伤。(8) 当数量较多的电池串联连接时,要注意高压。(9) 不要弯曲端子,尽量不要在端子上直接焊接,当焊接不可避免时,请先与我公司联系。(10) 当电池与充电器或和负载连接时,应先断开电路。(11) 不得将电池放在密封容器中,当将电池放在容器、包、袋等类似物品中,必须留有排气孔。当电池过充时,将产生的易燃气体有可能引起三、理士蓄电池补充电当电池在运输和贮存过程中,由于自放电,电池容量必然损失,有必要在使用前,将电池充足电。未进行有效的充电或严重过充,都将影响电池输出容量。电池使用前应该进行补充电,补充电参数如下:充电方法
充电参数〔在 25)

近10年来,江苏分公司用户数量扩展到140家,其中城市燃气用户94家,直供发电企业25家,直供工业用户21家,自有终端的居民用户达60多万。为大限度缓解天然气供需压力,该公司对用户类型、销售规模、增长率等进行市场细分,建成都理士蓄电池DJW12-33 12

V33AH/UPS蓄电池立区域客户服务联络人机制，对一些重点用户，注重及时沟通与疏导，在峰谷差大的时候，帮助部分用户科学有效降低用气负荷。冬供期伊始，制定应急预案，设专人专岗进行成都理士蓄电池DJW12-33 12V33AH/UPS蓄电池24小时值守，紧急应对突发情况。同时专人跟踪下游市场在天然气供应方面可能引发的社会热点问题，协助其做好处理工作，确保冬供期间户户“不差气”。