

eps 东西湖EPS 罗捷悦装饰工程

产品名称	eps 东西湖EPS 罗捷悦装饰工程
公司名称	武汉罗捷悦装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区长兴集村老粮店
联系电话	13995565000

产品详情

施工步骤？（1）粘贴EPS组分时，应翻过网布。如果有特殊情况，可以直接粘贴而不需要翻过来。polybenEPS组分粘合剂由优质复合粘合剂砂浆制成，EPS厂家，采用薄层全粘法粘贴。EPS部件被压得很难以从周边溢出砂浆，接缝宽度不超过3毫米。粘合接头应与钩子粘合，灰色接头充满，EPS构件表面保持清洁。（注意：对于较大的EPS组件，在安装过程中需要支持临时固定）。预先在EPS线上刮（2）？如果需要拼接，EPS价格，则应提前测量装配尺寸和角度，并在平整位置预装配，间隙不大于3MM。采用优质复合型粘结砂浆作为拼接粘接材料，砂浆稠度可稍大，采用薄层全粘法。拼接需要轻微均匀的力来挤压，以便满足灰色接缝。

EPS构件粘贴：EPS构件粘结剂使用优质粘结砂浆，采用薄层满粘法进行粘贴，用力挤压EPS构件使砂浆从周边溢出，粘接缝宽不大于3mm。粘接缝应随粘随勾，灰缝饱满，并保持EPS构件表面的整洁。实际操作时，一般墙面平整度难以达到施工要求，可以采取像贴墙面砖一样的贴法在线条上下边缘打上粘接胶浆，中间选点打浆，然后按在粘贴部位用力挤压使胶浆溢出勾缝。但此做法粘结强度要差些。

对于较大EPS线条，安装时要求设置支撑进行临时固定，或在线条下端订钢钉托住线条，以防下滑。

安装时，若需拼接，应事先测量好拼装尺寸和角度，eps，并在平整地方进行预拼装，缝隙不大于3mm。用优质粘结砂浆作拼接粘接材料，砂浆稠度可稍大些，采用薄层满粘法进行。拼接时要求稍微、均匀用力挤压锤打，以使灰缝满足要求。

安装并粘贴上壁

拼接完成后使用灰色刀将EPS组件集成在一起。干燥后，如果在EPS构件的接合处留下多余的粘合剂砂浆，则可以用砂纸打磨。关节接缝处理：当接缝宽度不大于3MM时，砂纸在安装后第二天进行抛光，100M

M宽玻璃纤维网用高质量砂浆粘贴。小于2MM;当接缝宽度大于3MM时，东西湖EPS，接缝处填充薄薄的聚本板，然后用优质覆盖砂浆膏100MM宽的玻璃纤维网加固。干燥后，如果在线的接缝处留有多余的砂浆，则与上述相同。

线与墙的上下部接触或角与前面的接触应采用EPS线专用防水剂处理，防止使用5mm厚的防裂砂浆复合耐碱玻璃纤维网。一层布将线连接到墙上，墙和线各连接10厘米。

eps-东西湖EPS-罗捷悦装饰工程(查看)由武汉罗捷悦装饰工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉罗捷悦装饰工程有限公司（www.luojieyue.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!