

陶瓷复合耐磨焊接弯头厂家

产品名称	陶瓷复合耐磨焊接弯头厂家
公司名称	沧州渤跃管道有限公司
价格	7500.00/吨
规格参数	
公司地址	盐山县孟店乡贾金村北蒲洼城开发区
联系电话	17331755401 15033179106

产品详情

陶瓷复合耐磨弯头因充分发挥了钢管强度高、韧性好、耐冲击、焊接性能好以及刚玉瓷高硬度、高耐磨、耐蚀、耐热性好，克服了钢管硬度低、耐磨性差以及陶瓷韧性差的特点。因此，耐磨陶瓷复合弯头具有良好的耐磨、耐热、耐蚀及抗机械冲击与热冲击、可焊性好等综合性能。是输送颗粒物料、磨削、腐蚀性介质等理想的耐磨、耐蚀管道。陶瓷耐磨弯头生产厂家离心浇铸复合管是采用“自蔓延高温合成-高速离心技术”制造的复合管材，在高温高速下形成均匀、致密且表面光滑的陶瓷层及过渡层。另外工作常温850~900度陶瓷都不会掉落，重量较轻，内衬耐磨陶瓷复合管以硬度防磨，解决过去以厚度防磨。目前直管、弯头、弯管、三通等在磨损严重行业使用效果非常好。

陶瓷复合耐磨弯头性能特点：

- 1、重量轻：单位长度重量是高铬铸钢管重量的2/3，是铸石管的一半左右；耐磨陶瓷复合弯头分节制作中
- 2、耐磨性好：内衬陶瓷的高硬度使其耐磨寿命为普通钢管10倍以上；
- 3、可焊接：外层钢管可用普通焊条直接进行焊接，复合陶瓷层不会脱落；
- 4、价格低：在相同内径下，单位长度的价格只是高铬铸钢管的60%左右；
- 5、易施工：可采用焊接、法兰、柔性快装接头等连接方式。
- 6、标准化：直径为国家标准常规系列，连接的管配件能配套；

耐磨陶瓷复合弯头是采用国际上先进的自蔓延高温合成离心铸造工艺制造的高性能复合管材，是国家高新技术“863”计划的重点产业化项目。陶瓷内衬复合钢管从内至外由陶瓷层、过渡层和钢管三部分组成，它具有优异的抗介质冲刷、磨损、磨蚀和良好的抗机械冲击、热冲击的性能。是当今输送含固体粉尘以及各种有机、无机腐蚀性介质的理想管道。

