

不锈钢多层板框过滤器、板框过滤机

产品名称	不锈钢多层板框过滤器、板框过滤机
公司名称	海宁市正浩过滤设备有限公司
价格	39500.00/套
规格参数	原理:加压过滤 用途:固液分离 样式:板框式
公司地址	海宁市盐官镇祝会村太平庵17号
联系电话	057387620538

产品详情

原理	加压过滤	用途	固液分离
样式	板框式	性能	精密过滤
适用对象	化学药品	适用对象性质	弱腐蚀性、腐蚀性、高卫生要求物料
滤料类型	生物膜	品牌	正浩
型号	400X32	有效过滤面积	4 (m ²)
主体材质	不锈钢	适用范围	化工、制药、其他
产品类型	全新	DN	25

	板框多层过滤器	型号:	
说明:	<p style="text-align: center;">工作原理及结构特点</p> <p>悬浮液用料泵送入滤机每个密闭的滤室，在压力作用下，滤液透过滤层及滤布、经滤布出液口排出，滤渣则留在滤框内形成滤饼，从而达到固液分离的目的</p> <p style="text-align: center;">产品特点</p> <p>采用1cr18ni 9ti或316l优质不锈钢材料制造，耐腐蚀经久耐用。</p> <p>滤板由于采用了螺纹状结构，可根据被滤液的不同生产工艺(初滤、半精滤、精滤)要求更换不同滤材(直接选用微孔滤膜可不经微孔滤膜器即能达到无菌过滤目的)。</p> <p>所有密封部位全部安装了密封圈(乳白色硅橡胶密封圈、无毒耐高温)，无渗漏、密封性能好。</p> <p>工作时为加压密闭过滤，液料无损耗。液体澄清度好，除菌灵(选用中速滤纸和微孔滤膜除菌效果尤佳)。</p>		

还可根据用户需要，特制设有自动回流道，在泵停止转动后，打开回流阀(兼有放气功能)所有沉积料自动回流排出。在过滤高粘度料液时，能使液体畅通无阻，可使各种杂质自动回流排出。同时用清水从回流道反冲滤材作临时清选及为方便。

泵及输入管部位由三折式卡环连接，坚固密封，拆卸清洗方便。

技术参数

规格	层数	过滤面积	滤材尺寸	微孔滤膜	过滤压力	流量	存活性炭(kg)
		(m ²)	(mm)	(微米)	(mpa)	(t/h)	
zh- 300	5	0.7	310	0.22-3	0.2-0.6	4	3
zh- 300	10	1.4	310	0.22-3	0.2-0.6	8	6
zh- 300	15	2.1	310	0.22-3	0.2-0.6	12	9
zh- 300	20	2.8	310	0.22-3	0.2-0.6	16	12
zh- 400	10	2.5	410	0.22-3	0.2-0.6	14	15
zh- 400	15	3.75	410	0.22-3	0.2-0.6	21	20
zh- 400	20	5	410	0.22-3	0.2-0.6	28	30
zh- 500	10	3.9	510	0.22-3	0.2-0.6	25	35
zh- 500	20	7.8	510	0.22-3	0.2-0.6	50	70
zh- 550	10	4.75	560	0.22-3	0.2-0.6	35	40
zh- 550	20	9.5	560	0.22-3	0.2-0.6	70	80
zh- 600	10	5.65	610	0.22-3	0.2-0.6	60	100
zh- 600	15	8.47	610	0.22-3	0.2-0.6	90	150
zh- 600	20	11.3	610	0.22-3	0.2-0.6	120	200
zh- 800	10	10	810	0.22-3	0.2-0.6	100	150
zh- 800	20	20,	810	0.22-3	0.2-0.6	200	300