

# 双组份聚氨酯密封胶与聚硫密封胶

产品名称	双组份聚氨酯密封胶与聚硫密封胶
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	15.00/千克
规格参数	类型:双组份密封胶 作用:嵌缝膏 规格:25千克
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

双组份聚氨酯密封胶和聚硫密封胶不同之处是什么

双组份聚氨酯密封胶和聚硫密封胶产品是两种常用的公路灌缝密封胶产品，但是这两种产品在很多使用性能上都有着很多的不同之处

- 1.这两种产品在断裂伸长率和位移能力上就有着很大的不同。聚氨酯密封材料的断裂伸长率为700-1000%，位移能力为200-400%，而聚硫密封胶产品的断裂伸长率和位移能力就比聚氨酯密封材料差很多，所以聚硫密封胶在公路灌缝中的使用性能是不如聚氨酯密封材料的。
- 2.双组份聚氨酯密封胶产品有着很好的耐磨性、耐刺穿、抗撕裂的性能，这些优异的使用性能，使该产品非常适合使用在公路灌缝中，而聚硫密封胶产品的耐磨性和抗撕裂性就很一般了，相比而言聚氨酯密封材料更加适合使用在公路灌缝中。
- 3.这两种产品在环保性能上也是存在很大的差异的，聚硫密封胶产品在固化后是有一定的气味的，对环境有着一定的污染，而聚氨酯密封材料就不同了，该产品是通过国家认证的环保材料。使用后不会对环境产生污染。
- 4.两种产品在表干时间上也是有着很大的不同的，聚硫密封胶的硫化对于环境温度的依赖性是很大的，而聚氨酯密封材料的表干一般情况下1到3个小时，可以完成。因此使用聚氨酯密封材料更加节约时间。