

聚硫单组份密封胶使用方法

产品名称	聚硫单组份密封胶使用方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	24.00/支
规格参数	类型:聚硫密封胶 型号:606型 作用:止水密封
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

公司生产的聚硫单组份密封胶一律执行国际标准。无论是聚硫单组份密封胶质量，供货时间及售后服务都已得到了用户的一致好评，我公司具有先进的生产设备和先进检验仪器，雄厚的技术力量。

聚硫单组份密封胶简介：

聚硫单组份密封胶是以液态聚硫橡胶作为主剂，加入补强剂、增韧剂、增粘剂、触变剂和其他添加剂配置加工成基膏；以金属氧化物等配置成硫化膏，两组分混合后可固化为弹性密封材料。

双组份聚硫密封胶包装规格：

纸箱包装：聚硫密封胶每箱净重25kg，其中5桶白料，一桶黑料（内装5袋）。

铁通包装：聚硫密封胶每桶净重25kg，其白料一大桶，一桶黑料（内装5袋）。

聚硫单组份密封胶施工注意事项：

- 1、B组份液体要全部投入A组份中，否则影响固化时间和胶性。该聚硫单组份密封胶配制均匀后应尽快用完（适用期2小时）避免膏体固化（固化后不能再施工）造成浪费。
- 2、施工界面安装要干净和干燥否则影响密封胶的粘结力。
- 3、施工完毕后48小时内避免水冲雨淋。

聚硫单组份密封胶施工应注意哪些问题？你知道聚硫密封胶怎样施工是正确的吗？你知道聚硫密封胶施工不当也会造成渗漏水的问题吗？下面公司就为你介绍一下聚硫单组份密封胶具体的施工步骤及施工时需要注意的问题。

首先施工前,将前道施工后残留的垃圾杂物清理干净,再用吹风器或吸尘器将浮灰处理干净,若基面潮湿应用喷灯烤干后用钢丝刷刷一遍,以清除烘烤后掉下的水泥屑及尘土。要除去被粘表面的油污、塑料附着物以及灰尘等杂物(聚硫单组份密封胶不粘塑料和油污,可用手提切割机,砂轮,钢刷等工具作业),用吹风机吹干净杂物,使涂胶面露出牢固的结构层,接缝表面必须完全干燥、清洁、无霜。表面所有灰尘和水泥稀浆必须清刷处理干净。必须要被粘表面干燥,平整,以防止粘接不良。金属表面的锈层及保护漆也需除去。如构筑物不干,可用喷灯烘干。