

# 用单组份聚氨酯密封胶的方法

产品名称	用单组份聚氨酯密封胶的方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	23.00/支
规格参数	型号:606型 类型:聚氨酯密封胶 包装:袋装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

单组份聚氨酯密封胶介绍：

单组份聚氨酯密封胶形成外观为黑色固态，有很好的弹性，遇热后粘结强度大为增加。我公司开发的单组份聚氨酯密封胶变形温度达到90度左右，可直接应用于立面伸缩缝的防水施工，且弹性及粘结性远远高于普通的聚氯乙烯胶泥。单组份聚氨酯密封胶已被广泛应用于路面伸缩缝，管道伸缩缝的密封防水处理上。

单组份聚氨酯密封胶产品特点：

单组份聚氨酯密封胶按一定比例加入聚氯乙烯树脂、增塑剂、稳定剂、防老剂及填料、在130-140 温度下塑化而成的热施工防水接缝材料。聚氯乙烯胶泥具有良好的耐候性，粘结性，弹塑性，耐酸碱腐蚀性，防水可靠，施工方便。

单组份聚氨酯密封胶施工方法：

(1) 单组份聚氨酯密封胶对阵旧水泥混凝土要清除已老化的填缝料及缝内杂物，并保持缝内干燥，含水量应小于6%。

(2) 新水泥混凝土锯完缝后应清理。

(3) 将聚氯乙烯胶泥成品切成2kg左右的小块投入锅内，缓慢升温，不断搅拌，熔化时温度应控制在120 ，高温不超过160 ，保持填缝不起泡，不冒黄烟、浓烟。如发现上述现象，应立即退火，加速搅拌，熔好的填缝料可随时取用并加补新料，连续作业。应避免长时间的加热煎熬，以防填缝料性能发生变化。单组份聚氨酯密封胶熔化好的填缝料应立即用壶往缝内浇注，填缝料与路面齐平，多余的料尖用铲刀清除，以保持行车舒适。