

理士蓄电池DJM1238S 12v38ah自动电梯后备电池

产品名称	理士蓄电池DJM1238S 12v38ah自动电梯后备电池
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:理士蓄电池 型号:DJM1238S 产地:江苏
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

理士蓄电池特点 (1) 使用寿命长

高强度紧装配工艺，提高电池装配紧度，防止活物质脱落，提高电池使用寿命。

低酸比重电液，提高电池充电接受能力，增强电池深放电循环能力。

增多酸量设计，确保电池不会因电解液枯竭缩短电池使用寿命。

因此gfm系列蓄电池的正常浮充设计寿命可达15年以上(25) (2) 高倍率放电性能优良

高强度紧装配工艺，电池内阻极小，大电流放电特性优良，比一般电池提高280[%]以上。

(3) 自放电低 高纯度原料和特殊造工艺，自放电很小，室温储存半年以上也可无需补

电。(4) 维护简单 特殊氧气吸收循环设计，克服了电池在充电过程中电解失水的现象

，在使用过程中电解液水份含量几乎没有变化，因此电池在使用过程中完全无需补水，维

护简单。(5) 安全性高

电池内部装有特制安全阀，能有效隔离外部火花，不会引起电池内部发生爆炸。(6)

安装简捷 电池立式、侧卧、叠层安装均可，安装时占地面积小，灵活方便。(7)

洁净环保 电池使用时不会产生酸雾，对周围环境和配套设计无腐蚀，可直接将电池安装

在办公室或配套设备房内，无需作防腐处理。蓄电池的充放电特性 蓄电池具有自放电效

应。从生产制造车间到用户使用，大约要延误数月的时间。以pa-

nasonic蓄电池为例，在30 的环境温度下贮藏8个月，蓄电池的残存容量仅为出厂时的一

半，因此对于新购买的和ups配套的蓄电池，一般要进行一次较长时间的充电，这叫做初充电。蓄电池的初充电电流大小应0.1c来充电，蓄电池在放电终了后可进行再充电，这叫正常充电。

1.结构特点

电动车用长寿命胶体密封铅酸蓄电池是在极板活性物质中添加了纳米碳、纳米SiO₂（二氧化硅）、CMC(羧甲基纤维素钠盐)等添加剂；电解液中添加纳米SiO₂，并添加有机高分子稳定剂等，配制成高效胶体电解液，有效防止电解液分层，提高电解液活度；正、负极板之间采用改性复合纤维制作的专用隔板隔离。电池采用新工艺、新技术手段制造而成。

2.性能

该产品具有先进的密封结构、充电接受能力强、无漏液、池壳无鼓胀，电解液无浓度分层，荷电保持能力强，放电性能好、期待使用寿命长、性能稳定、无硫酸外溢、容量大、无污染等优良的性能；整体性能及主要性能技术指标优于国内外同类产品。

3.用途

适用于长寿命电动助力车、电动三轮车、电动摩托车及其他需要直流电源的场所理士蓄电池售前服务：

积极做好产品的宣传工作，主要根据客户的用途及需求，提供具有极优性能价格的较佳产品。根据客户需要，提供各种设计，包括电池配置问题及据客户现场情况提供电池架的设计等。我们的原则是只要你将手头要解决的问题提出来，剩下的工作由我们来做。

理士蓄电池使用注意事项：

- 1、蓄电池应保持干净，干燥，可避免爬行电流的产生。

- 2、 电池箱如有液体，必须立即用吸管吸出。
- 3、 如发现蓄电池的内外油漆有损坏，应立即修补，保护外箱绝缘和不受腐蚀。
- 4、 如发现电池单元需要更换，应由专业人员进行。

蓄电池的存放注意事项：

- 1、 蓄电池应存放在干燥，无霜的地方。
- 2、 如果要使电池随时可投入使用，应按如下几点处理：每月进行一次补偿充电，充电电压为平均每个电池单元2.23伏;请注意，存放时间太长会影响电池总体寿命。。[理士蓄电池价格](#) [理士蓄电池厂家](#)

我们的地址：广州市天河区珠吉路59号之二425-2电话：13521601201联系手机：13521601201 期待您的咨询