

胶遇水膨胀止水胶使用说明

产品名称	胶遇水膨胀止水胶使用说明
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	23.00/支
规格参数	类型:膨胀止水胶水 作用:遇水膨胀 型号:PJ220型
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

遇水膨胀止水胶产品优势及施工

遇水膨胀止水胶缓膨胀性好其7天的膨胀率占的膨胀率 50%（实测值可达39.3%），遇水膨胀止水胶非常适用于潮湿多水的施工环境；施工便捷单组分、胶状物，可使用标准嵌缝胶施工枪；施工密贴能牢固地粘贴在混凝土表面，而不论基面是否潮湿、光滑或粗糙。遇水膨胀止水胶具有良好的耐化学品性能，可以耐盐酸、盐水、碳酸钠、氢氧化钾等化学物品；属环保型产品。

遇水膨胀止水胶养护及固化：

为遇水膨胀止水胶对混凝土有很好的粘结性，必须有充分的养护时间。施工后的止水胶到表面硬化为止不超过24小时。遇水膨胀止水胶表面硬化需要完全达到指触干燥后，才可以进行下一次的混凝土续浇。

遇水膨胀止水胶浸水后的处理：

如果从遇水膨胀止水胶施工到下次浇注混凝土时间较长，请注意保护止水胶不要浸水。如果遇浸不引起水膨胀而使遇水膨胀止水胶剥离，在浇注混凝土前必须加以修补。修补方法如下：先用钉子固定剥离的遇水膨胀止水胶，除去积水；再除去剥离的止水胶，重新施工。

遇水膨胀止水胶注意事项：

遇水膨胀止水胶距混凝土边缘的距离不得小于100mm，距离太小其膨胀应力会导致混凝土胀裂。如需分次挤出遇水膨胀止水胶时，其搭接长度不小于20mm。下一次混凝土浇筑时，振捣棒不能直接接触到遇水膨胀止水胶。