

圆形玻璃钢拍门，GA GAPM

产品名称	圆形玻璃钢拍门，GA GAPM
公司名称	惠州市共安机电设备有限公司
价格	900.00/个
规格参数	公称通径:DN100-DN5000 (mm) 品牌:GA 型号:GAPM
公司地址	惠州市下角新更排绿庭居A113栋二楼
联系电话	86-07522578114 13680891865

产品详情

公称通径	DN100-DN5000 (mm)	品牌	GA
型号	GAPM	材质	玻璃钢
连接形式	法兰	用途	止回
驱动方式	水力控制	零部件及配件	配件
标准	国标	外形	中型
压力环境	常压	工作温度	常温
类型(通道位置)	直通式	适用介质	水
形态	圆形，方形，浮箱式		

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出品处的一种单向阀，它具有自动开启、闭合的功能；止水、防回流性能好；复合材料拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

复合材料重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

复合材料拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连接固定。

拍门——主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、等多种材料。
是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门等型号。

拍门相对传统的闸门有以下几点优势：1.更具节能性（如开关门无需人工施加外力）
2.使用寿命长（机械结构简单，维护方便）3.方便使用（开关无需人工操作）