

# 日本TLV阀门总代理J7X自由浮球式蒸汽疏水阀现货

产品名称	日本TLV阀门总代理J7X自由浮球式蒸汽疏水阀现货
公司名称	上海北冥阀门有限公司
价格	166.00/台
规格参数	品牌:日本TLV阀门 型号:J7X 产地:日本
公司地址	上海市奉贤区南中路1688号
联系电话	021-31007331 15345997757

## 产品详情

日本TLV阀门总代理J7X自由浮球式蒸汽疏水阀现货

## 自由浮球式蒸汽疏水阀（低压）

自由浮球式蒸汽疏水阀连续、瞬时排放冷凝水，是各种工艺的最佳选择。适用压力从低压至2.1 MPaG的型号。

工作压力范围: 0.01 - 2.1 MPaG 工作温度范围: 0 - 220 °C

自由浮球式蒸汽疏水阀系列 彩页 (1678 KB) 为工艺应用自由浮球疏水阀  
TLV蒸汽疏水阀使马歇尔蒸汽机重获新生 自由浮球式蒸汽疏水阀 JX/JHX 系列 (动画演示)

### 产品资料

J3S-X

产品规格 操作指南

全不锈钢结构自由浮球式蒸汽疏水阀适用于工艺设备。内置X-

元件自动排放空气。螺纹连接型号的两端面距离和铸铁的J3X型号一样。冷凝水排量大约在每小时 50 kg到 500 kg之间。

J3S-X S1/S2

产品规格 操作指南

全不锈钢结构自由浮球式蒸汽疏水阀适用于工艺设备。内置X-元件自动排放空气。螺纹连接型号的两端面距离和铸铁的J3X型号一样。冷凝水排量大约在每小时 60 kg到 600 kg之间。

J3X / JF3X

产品规格 操作指南

自由浮球式蒸汽疏水阀，内置X-元件自动排放空气，适用于工艺设备。工艺设备用最紧凑的自由浮球式蒸汽疏水阀。冷凝水排量大约在每小时50 kg到500 kg之间。

J5S-X

产品规格 操作指南

全不锈钢结构自由浮球式蒸汽疏水阀适用于工艺设备。内置X-元件自动排放空气。螺纹连接型号的两端面距离和铸铁的J5X型号一样。冷凝水排量大约在每小时 100 kg到 1000 kg之间。

J5X / JF5X

产品规格 操作指南

自由浮球式蒸汽疏水阀，内置X-元件自动排放空气，适用于工艺设备。冷凝水排量大约在每小时100 kg到1000 kg之间。

J6S-X

产品规格 操作指南

全不锈钢结构自由浮球式蒸汽疏水阀适用于工艺设备。内置X-元件自动排放空气。冷凝水排量大约在每小时 150 kg到 3400 kg之间。

J7X

产品规格 操作指南

自由浮球式蒸汽疏水阀，内置X-元件自动排放空气，适用于工艺设备。冷凝水排量大约在每小时400 kg到4000 kg之间。

J7.2X

产品规格 操作指南

自由浮球式蒸汽疏水阀，内置X-元件自动排放空气，适用于工艺设备。冷凝水排量大约在每小时600 kg到7000 kg之间。

J7.5X

产品规格 操作指南

自由浮球式蒸汽疏水阀，内置X-元件自动排放空气，适用于工艺设备。冷凝水排量大约在每小时1.5

t到15 t之间。

J8X

产品规格 操作指南

自由浮球式蒸汽疏水阀，内置X-元件自动排放空气，适用于工艺设备。工艺设备用最大的自由浮球式蒸汽疏水阀。冷凝水排量大约在每小时2 t到20 t之间。