

JF-606遇水膨胀止水胶概述

产品名称	JF-606遇水膨胀止水胶概述
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	24.00/支
规格参数	类型:膨胀止水胶 作用:遇水膨胀 包装:袋装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

JF-606遇水膨胀止水胶产品描述：

JF-606遇水膨胀止水胶为一种单组分、无溶剂聚氨酯型密封胶，JF-606遇水膨胀止水胶在遇水后能产生膨胀，起到很好的止水效果；有良好的填充性和粘接性，确保JF-606遇水膨胀止水胶填入裂缝和空隙中，因而适用于潮湿、光滑及粗糙的表面；特有的柔性确保它适合不规则的基面接缝防水；具有好的耐化学介质性能；使用方便。

JF-606遇水膨胀止水胶产品特点

止水效果好：具有橡胶的弹性止水和遇水后自身的体积膨胀止水的双重密封止水机理，能抗1.5Mpa的水压力。

耐久性强、质量变化率低：JF-606遇水膨胀止水胶结构中含尿烷联结链，在长期服役期间不会造成膨胀元流失，在20℃下，使用寿命超过100年。

施工便捷：JF-606遇水膨胀止水胶是单组分、胶状物，可使用标准嵌缝胶施工qiang。

施工密贴：能牢固地粘贴在混凝土表面，而不论基面是否潮湿、光滑粗糙。

性价比好：性能优于传统的施工缝防水材料，如钢边橡胶止水带或止水条，价格适中。

JF-606遇水膨胀止水胶施工方法

JF-606遇水膨胀止水胶对施工表面的灰尘进行清理，对是否平整、干湿无特殊要求。将JF-606遇水膨胀止水胶放入挤胶qiang中，前端开口，旋上胶嘴，根据接缝要求切割胶嘴的大小和宽度。用挤胶qiang将JF-606遇水膨胀止水胶挤到施工缝中。涂敷的密封胶到固化为止，避免与水接触。

JF-606遇水膨胀止水胶应用范围

JF-606遇水膨胀止水胶适用于结构接缝密封和管子渗漏堵止，如混凝土浇铸件中粗糙或光滑结构接缝；密封预制件之间的接缝（如入孔、箱型暗沟、电缆沟、管道沟等）；H型钢周围的接缝；密封螺栓或预铸孔周围的空隙等；正交桩墙的密封等。