

通联防爆 防爆空调生产 防爆空调

产品名称	通联防爆 防爆空调生产 防爆空调
公司名称	南阳通联防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市高新区二号工业园院内
联系电话	15637717936

产品详情

防爆空调的不同结构的作用是不一样的

通联防爆电气是河南省南阳市重点防爆企业，公司依托南阳防爆科研基地的资源优势，防爆空调排行榜，集全爆电气专业技术实力于一身，致力于提高场所工作的安全性。主要产品有防爆控制柜、防爆接线箱、正压型防爆控制柜、防爆暖通空调、防爆风机、防爆监控、防爆通讯、防爆除湿机、防爆电机配件等，同时承接各类防爆电气非标设备及成套系统的设计开发和代理取证业务。下面一起来了解下防爆空调各个结构的作用是什么：

防爆空调中进风口的作用是把室内的空气吸入，空气通过进风口被空气过滤网过滤除掉灰尘，防爆空调生产，保证进入室内的空气是干净的，以免影响压缩机的工作。

防爆空调出风口的作用是把调节后的适宜温度的空气吹出来，进入室内，使室内空气保持适宜的温度。

防爆空调的连接管作用是连通室内机和室外机，防爆空调排名，连接管由铜制成，一般不会受到腐蚀。

防爆空调室外机是由压缩机、风机、热交换器、毛细管（电子膨胀阀）以及其他电气部件组成，各个部件组合到一起共同完成制冷制热的工作。

防爆空调蒸发器的清洗技术的10个技巧

防爆空调蒸发器的清洗技术：

- 1.拆下防爆空调室内机塑料外壳。
- 2.用塑料纸遮盖住右侧的电气控制盒，防止清洗过程中水的侵入。
- 3.调制中性洗涤水(或用洗洁精)，如果蒸发器污染比较严重，可使用专用的翅片换热器清洗剂。

- 4.用软质毛刷浸蘸洗涤剂涂抹蒸发器表面，使翅片完全浸透洗涤剂。
- 5.保持10min的浸泡时间，并用毛刷反复刷洗。
- 6.待翅片光亮后，用清水冲刷防爆空调蒸发器翅片。
- 7.冲刷时专用的花洒配合一定的水压，有条件时可用专用的清洗泵，以便将翅片中的洗涤剂彻底清洗干净。
- 8.冲刷过程中要适当控制水流，防止水量过多不能及时排出室外而从室内溢出。
- 9.清洗过程要避免电气控制部分进水。
- 10.清洗完毕风干后方可开机。

- 1、室内机安装时应正确选择安装位置，并保持防爆空调室内机的水平。防爆空调在安装时，室内机吊杆螺母必须有防松措施，保证安装安全牢固，吊杆应具有足够的承重量，在室内机电控盒及铜管接头下方，必须留有检修口，室内机安装位置必须便于安装和维修；
- 2、当天花板强度不够时，则在安装室内机之前应采取加固措施，确保安装的可靠性、安全性；
- 3、室内机如安装在天花板为水泥现浇板时，则可采用埋头螺栓或膨胀螺栓等安装悬吊螺栓来吊装室内机；
- 4、对于暗装的室内机，应留有维修口，维修口的尺寸应符合设备安装说明书的要求。

以上这几点就是防爆空调室内机安装位置及安装需要注意的事项，防爆空调，相信用户在安装防爆空调时都需要注意我们分享的以上几点。用户选择防爆空调固然重要，而防爆空调的安装与使用对于用户来说也尤为重要，因而，以上分享的防爆空调室内机安装注意事项希望用户能够注意。

通联防爆(图)-防爆空调生产-防爆空调由南阳通联防爆电气有限公司提供。南阳通联防爆电气有限公司(www.tonglianex.cn)在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，通联防爆一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郭新华。