

河北沧州矿浆自动取样机 矿浆取样机参数厂家

产品名称	河北沧州矿浆自动取样机 矿浆取样机参数厂家
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	名称:矿浆自动式取样机 型号:DN型
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

四、管道矿浆取样机工艺及技术条件安装角度0--60度，电机工作压力AC380V，功率0.55-3KW，控制器工作电压AC380V。取样机是钢制壳体，不锈钢取样管，调节管，锡青铜或四氟导向器，电机，减速机及机械传动系统，电子智能控制部分组成的整体全自动设备，正常工作状态下不取样时，由智能电子控制的取样管处于壳体下方导向器的密封胶套内。管道矿浆取样机设备技术要求：1.取样机壳体采用厚度无缝钢管制造，管内壁衬贴有5mm厚度的陶瓷耐磨层，运行寿命6-8年以上。正在研制试验使用火焰喷涂技术和特殊的复合材料使本产品达到15年以上寿命。2.每台取样机安装的法兰按GB811-59：工作压力1.0MPa生产。3.取样机使用材质如下：电机：Y80M-4-4；管道：厚壁无缝管道；取样管：1Cr18Ni9；导向管：QSn4-4-4或四氟；其它部件：钢件。

3、技术参数及要求：取样机两端法兰与矿浆管道法兰规格一致，便于安装更换。取样机采用厚壁无缝钢管，取样管材质采用1Cr18Ni9；导向管采用QSn4-4-4或四氟；其他部件采用钢件。每台取样机各配控制器一台取样机壳体采用厚度无缝钢管制造，管内壁衬贴有5mm厚度的陶瓷耐磨层，运行寿命6-8年以上。正在研制试验使用火焰喷涂技术和特殊的复合材料使本产品达到15年以上寿命。三、管道矿浆取样机产品说明FTB/GDQY-DN型管道取样机时安装在介质管道上，通过取样管垂直截取一定代表性的样品供化学分析用的一种新型管道自动取样装置。型号说明：FTB/GDQY-NN：管道内径（毫米）按照设计要求取样机是钢制壳体，不锈钢取样管，调节管，锡青铜或四氟导向器，电机，减速机及机械传动系统，电子智能控制部分组成的整体全自动设备，正常工作状态下不取样时，由智能电子控制的取样管处于壳体下方导向器的密封胶套内。