

矿浆自动式取样机 矿浆自动取样机构造

产品名称	矿浆自动式取样机 矿浆自动取样机构造
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:DN型 名称:矿浆自动式取样机
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

DN200矿浆取样机不难理解，就是矿浆取样管道内径是200mm的取样机。矿浆取样机顺管道安装，不需要任何高差，对矿浆无任何落差损失。电器部分采用了光电程序控制技术，启动与停止时间准确，设有完善的保护电路，控制简单，动作灵敏，安全可靠。一、概述：SLDN-5型全自动矿浆取样机用于煤矿矿浆取样，用于对煤矿矿浆的检测和矿浆分析。全自动矿浆取样机标配控制器，只需人工简单操作控制器就能操作矿浆取样机取样。提高数据的稳定和工人工作的效率，提高分析检测准确性。二、特点：全自动矿浆取样机可取代手工取样，提高取样的稳定性，均匀性和可靠性，降低劳动强度，提高分析检测准确性和自动化程度，优化生产条件，产品结构简单，运行平稳，功能可靠。

三、全自动矿浆取样机技术参数1、SLDN-5全自动矿浆取样机壳体采用加厚无缝钢管。2、电机型号为Y90m-43、取样机法兰按GB811-59，工作压力为1.0mPa生产。4、减速机型号：42-65型5、取样管：1CY18Ni9（不锈钢）。6、导向器：（铜和高耐磨尼龙组成）。7、其它部分：钢件。8、取样对象：各种矿浆、煤浆、水泥浆等浆料。9、测量管径：DN70~400mm四、SLDN-5全自动矿浆取样机设备技术性能：1、全方位垂直取样，精度高，代表性强，取样量任意调整。2、壳体采用厚壁无缝钢管制造，内衬耐磨陶瓷，运行寿命10年以上。3、该设备采用三道密封圈，一道防尘，无矿浆渗漏。4、采样时间1秒-60分钟任意设定。