

防静电硅胶皮

产品名称	防静电硅胶皮
公司名称	广东伯伦克新材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	耐温性:400度 阻燃性:UL94-V0 导热系数:0.9W
公司地址	中山市火炬开发区江陵西路24号正大工业园A栋 一楼（注册地址）
联系电话	13380880243

产品详情

热压硅胶皮是一款具有高传热性、缓冲性和绝缘特性的产品，具有优良的热传导性、缓冲性和极高的回弹能力。产品用途：1、适用于各类型显示屏的热压邦定工艺。2、将其垫付在热压头的底部表面，使温度传导较为均匀，隔离被热压产品与热压头，同时具有防止静电的隔离保护作用。3、绝缘半导体的热传导。产品特点：1、极高的传热性、耐热性和缓冲性。2、不给fpc、玻璃等带来损伤。3、对热具有超强稳定特性和对产品的压力一致性。4、极高的回复力和非粘贴性。5、抗静电性，表面无粉末。产品规格：1、（厚：0.2mm--0.45mm）*（宽：5mm-1350mm）*（长：5-50m）。2、特殊规格可根据客户需求定做，并为客户定做各类规格的卷心。3、产品分为通用型的HG（灰色）和特殊性能的HB(黑色)。4、成品常用内径为32mm、38mm，可根据客户需求设顶定本导电性rubber是在siliconerubber上添加特殊导电性的filter及能通电的特殊grande开发研制而成的产品。扩大了对不能改型的金属导体电子波，静电防止及电气线路接点等保护的功效。现以广泛使用与开发发出成型制品方面及press用制品方面。用途：acf fpc pcb等热压工艺浅灰 黑色(其中热压硅胶皮与进口sk，日本富士信越质量相当，价格优惠)产品名称：fpc热压硅胶皮产品规格：厚度：0.20~0.5mm 宽度：5~1350mm