

气动矿浆管道取样机 矿浆计量取样机

产品名称	气动矿浆管道取样机 矿浆计量取样机
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	名称:管道取样机 作用:矿浆取样
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

全自动矿浆取样机技术参数
取样对象：各种矿浆、煤浆、水泥浆等浆料。
测量管径：dn70 ~ 400mm
电源要求：220vac ± 10% 或者 380vac ± 10% 50hz, 20w
清水源压力：0.6mpa max
清水消耗量：30l/min (只在水冲洗周期内)
空气源压力：0.4-0.6mpa
空气消耗量：20nl/min
环境温度：5 ~ 50
相对湿度：在35 时，0 ~ 80%
通过自动化控制取样点，智能化随机取样，避免了人为因素干扰，满足了取样工作代表性、及时性、准确性的要求。结构新颖、设计合理、性能可靠、安装方便、操作简单顺管道安装，不需要任何高差，对矿浆无任何落差损失。电器部分采用了光电程序控制技术，启动与停止时间准确，设有完善的保护电路，控制简单，动作灵敏，安全可靠。

SL-5型矿浆取样机介绍
SL-5型矿浆取样机是钢制壳体，不锈钢取样管，调节管，锡青铜导向器，电机。减速机及机械传动系统。电子智能控制部分组成的整体全自动设备，正常工作状态下不取样时，由智能电子控制的取样管处于壳体下方导向器的密封胶套内。SL-5型矿浆取样机可取代手工取样，提高取样的稳定性，均匀性和可靠性，降低劳动强度，提高分析检测准确性和自动化程度，优化生产条件，产品结构新颖，运行平稳，功能可靠。通过自动化控制取样点，智能化随即取样，避免了人为因素干扰；满足了区域工作代表性、及时性、准确性的要求。结构新颖，设计合理，性能可靠，安装方便，操作简单。管道安装，不需要任何高差，对矿浆无任何落差损失。