

# 矿浆缩分取样机 选厂矿浆自动取样机

产品名称	矿浆缩分取样机 选厂矿浆自动取样机
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	名称:全自动矿浆取样机 型号:DN型 作用:矿浆取样
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

## 产品详情

### 矿浆取样机机械故障排除

故障	原因	排除
电机 不运转	电源不通 磁控传感器损坏	检查线路，更换保险管 更换
电机不停机	磁控传感器没有复位（故障报警灯亮） 反馈线路短路	用手转动连轴器，使磁铁离开磁控开关 接通线路
不在下止点停	磁控传感器离磁铁距离远 反馈时间不对	调整距离 调整磁控开关位置

### 全自动管道取样机设备技术性能：

- 1、全方位垂直取样，代表性强，取样量任意调整。
- 2、壳体采用厚壁无缝钢管制造，内衬耐磨陶瓷，运行寿命10年以上。
- 3、该设备采用三道密封圈，一道防尘，无矿浆渗漏。
- 4、采样时间1秒-60分钟任意设定。
- 5、电器控制部分采用西门子PLC编程，上位机为威纶10寸触摸屏组态操作界面简单易懂，采用光电隔离传感器控制技术，设有完善的保护电路，动作灵敏，安全可靠。
- 6、在0-60度矿浆管路上可任意安装，对矿浆无落差损失。

7、该设备设计合理，性能可靠，操作方便。

#### 矿浆取样机技术特点

- 1.取样精度高，取样量任意可调；
- 2.管道安装，不需要任何高差，对矿浆无任何损失；
- 3.间歇运行，故障率极低

#### 全自动矿浆取样机技术参数

取样对象：各种矿浆、煤浆、水泥浆等浆料。

测量管径：dn 70 ~ 400mm

电源要求：220vac ± 10%或者380vac ± 10% 50hz,20w

清水源压力：0.6mpa max

清水消耗量：30l/min（只在水冲洗周期内）

空气源压力：0.4-0.6mpa

空气消耗量：20nl/min

环境温度：5 ~ 50

相对湿度：在35℃时，0 ~ 80%

#### SL-5型全自动管道取样机注意事项

- 1，设备安装完毕后，转动联轴器，将取样管至下方。
- 2，减速机运行前需加注润滑油。
- 3，电机转向要和转向标志一致。

#### SL-5型全自动管道取样机工艺技术条件

安装角度：0°——60°

电机工作电压：AC380V

功率：取样机管径50—250mm的电机功率为0.55KW

取样机管径300—500mm的电机功率为0.75KW

控制器工作电压：三相四线