矿浆缩分取样机 选厂矿浆自动取样机

产品名称	矿浆缩分取样机 选厂矿浆自动取样机
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	名称:全自动矿浆取样机 型号:DN型 作用:矿浆取样
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

矿浆取样机机械故障排除

故障	原因	排除
电机 不运转	电源不通	检查线路，更换保险管
	磁控传感器损坏	更换
	磁控传感器没有复位（故障报警灯亮）	用手转动连轴器，使磁铁离开磁控开关
电机不停机	反馈线路短路	接通线路
	磁控传感器离磁铁距离远	调整距离
不在下止点停	反馈时间不对	调整磁控开关位置

全自动管道取样机设备技术性能：

1、全方位垂直取样，代表性强，取样量任意调整。

2、壳体采用厚壁无缝钢管制造，内衬耐磨陶瓷，运行寿命10年以上。

3、该设备采用三道密封圈，一道防尘，无矿浆渗漏。

4、采样时间1秒-60分钟任意设定。

5、电器控制部分采用西门子PLC编程，上位机为威纶10寸触摸屏组态操作界面简单易懂，采用光电隔离传感器控制技术，设有完善的保护电路，动作灵敏，安全可靠。

6、在0-60度矿浆管路上可任意安装，对矿浆无落差损失。

7、该设备设计合理，性能可靠，操作方便。

矿浆取样机技术特点

1.取样精度高，取样量任意可调；

2.管道安装，不需要任何高差，对矿浆无任何损失；

3.间歇运行，故障率极低

全自动矿浆取样机技术参数

取样对象：各种矿浆、煤浆、水泥浆等浆料。

测量管径：dn 70～400mm

电源要求：220vac±10%或者380vac±10% 50hz,20w

清水源压力：0.6mpa max

清水消耗量：30l/min（只在水冲洗周期内）

空气源压力：0.4-0.6mpa

空气消耗量：20nl/min

环境温度：5～50°C

相对湿度：在35°C时，0～80%

SL-5型全自动管道取样机注意事项

1，设备安装完毕后，转动连轴器，将取样管至下方。

2，减速机运行前需加注润滑油。

3， 电机转向要和转向标志一致。

SL-5型全自动管道取样机工艺技术条件

安装角度：0°——60°

电机工作电压：AC380V

功率：取样机管径50—250mm的电机功率为0.55KW

取样机管径300—500mm的电机功率为0.75KW

控制器工作电压：三相四线