

陕西东升电气ZGG15-385一级冲击电流15KA浪涌保护器

产品名称	陕西东升电气ZGG15-385一级冲击电流15KA浪涌保护器
公司名称	陕西东升电气有限公司
价格	550.00/只
规格参数	品牌:陕西东升电气 型号:ZGG15-385 类型:1P/2P/3P/4P
公司地址	陕西省西安市浐灞生态区欧亚大道欧亚国际二期A座1805号(注册地址)
联系电话	029-86117454 18149228192

产品详情

ZGG15-385浪涌保护器参数：

产品型号:[ZGG15-385](#)

持续工作电压 U_c (Vac) : 220V/225V

响应时间 : 25ns

额定工作电压 U_c (Vac) : 220V

电压保护水平 U_p : 1.2/2.5

zui大冲击电流 $I_{imp}(10/350 \mu s)$:15KA

类型 : 1P、2P、3P、4P

安装 : 标准35mm导轨

温度 : -40 ~ +85

防护等级 : IP20

ZGG15-385浪涌保护器产品特点：

[浪涌保护器](#)

电流中产生原因为系统电感性和电容性负载的开关操作以及电网姐弟或者短路故障，然后瞬间产生的高压值。建筑电气工程中的浪涌保护器只是在中高压电气领域，因为需要相关保护设备防止浪涌侵袭而选用的一款非线性器件，严格来说也是浪涌保护器的一种，但因为电压高、使用环境复杂、电磁兼容屏蔽性差，导致它没有办法做到传统低压电涌保护器那样的精细保护，所以在一次侧，他只能作为粗略、原始的保

护性措施

，在箱变、二次侧

、低压领域仍然需要保护性更好的电

涌保护器产品来进行电涌防护[ZGG15-385/4P](#)

电源型浪涌保护器过高的浪涌电流对整流器和滤波电容器造成不可恢复的损坏。因此，必须对带有电容滤波的整流器输入浪涌电流加以限制。过电压的危害：人身伤害，火灾危害，数据和信息的丢失，物理器件损坏，系统技术可靠性下降等等都会对企业造成。让客户对雷电危害有个科学认识，选择合适的浪涌保护器。

ZGG15-385浪涌保护器应用行业：

[ZGG15-385](#)

、ZGG25-385、ZGG50-385系列浪涌属于10/350 μ S级浪涌，是一级系统浪涌保护器，通常用于低压配电中，属于电源式浪涌保护器。通常应用于建筑、医疗、环保、工矿、石油等行业。

[陕西东升电气有限公司](#)

生产销售浪涌保护器、智能浪涌保护器、火灾监控、智能照明、消防电源监控、防火门监控、智能操控装置、状态开关显示仪、控制与保护开关等产品。所有产品质保三年，库存充足，西安市内免费配送。从生产到销售一站式产品服务。