

水性地坪漆 地坪漆 邦士富

产品名称	水性地坪漆 地坪漆 邦士富
公司名称	河南邦士富科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区信臣西路与人民路交叉口过去涵洞向西200米路北
联系电话	13837788976

产品详情

地下车库地面做环氧地坪漆的好处

地下车库地坪多以环氧树脂材料铺装而成的，与普通的混凝土地面相比车库环氧地坪优势明显，受到房地产开发商的青睐。开始的地下车库地坪一般应用与的写字楼和住宅区，随着近几年的推广和开发，车库地坪的应用越来越广，基于其以下明显优势：

1、清洁度高

不管是普通的停车场还是地下车库，每天都有大量的车进进出出，一般的混凝土地面经过长时间的碾压会蜕皮、起壳、起尘，当停了一天的车后车上有大量的粉尘你会有什么样的心情？所以车库环氧地坪必将成为主流发展趋势。地下车库地坪清洁度高、不起尘、防滑耐磨、美观、好清洁，只需要湿拖把拖地即可。

2、维护成本低

车库地坪的后期维护成本大大降低，主要表现在清洁维护上，只需要很少的维护人员拖地清洁即可，不需要经常水洗等等。同时，聚氨酯地坪漆厂家，车库地坪也大大降低了车库的用电成本，没有粉尘降低了通风设备的用电负荷，车库地坪不像混凝土地面那么收光，所以用电设备成本也降低了。

3、提高物业档次和价值

地下车库、停车场的装修档次可以提高整个物业的档次和价值。车库的环境非常干净整洁，即使阴雨天气也不会有积水、污水等，易于清洁维护，业主的使用感觉非常好，反应非常好，对业主和开发商来说是一种双赢的局面，对整个物业来说提高了使用价值并达到保值增值的效果。

水泥地坪漆：环氧地坪漆材料正确存放的方法

对于客户所做的环氧地坪漆，相信环氧地坪涂料在施工完成后和材料、情况，如果会造成不必要的浪费

直接扔掉，但有些客户已经发现环氧地坪涂料，材料储存后再也不能再用了。OD的时间，通常是所有的结果，这是因为存储方法不正确。

未使用的环氧地坪涂料应严格密封在包装桶内，检查防止渗漏。一些环氧地坪涂料和稀释剂，含有有毒物质的添加剂，如果打开使用的包装桶在不密封时储存，合成蒸汽会对人体和环境造成危害。

为了减少浪费，聚氨酯室外地坪漆，一些建筑商仍然使用过期环氧地坪涂料，因为储存时间太长。施工后，地板会变光，变黑变暗。或者一些建设者会把剩下的时间长的材料放入新的油漆桶中，搅拌在一起使用，可能会导致地基上的瓦楞积砂现象的产生。

重颜料逐渐沉淀在贮存中，轻量颜料逐渐升高，如果在贮存时，水性地坪漆，金属粉末涂料是涂料中残留的游离酸腐蚀，无尘车间环氧地坪涂料，环氧地坪施工后会变绿。

环氧地坪的储藏室应保持干燥、凉爽、通风，以避免暴露于炎热的阳光和邻近的火源。仓库温度应保持在15-25℃，湿度为50%~75%，地坪漆，定期通风。

- 1.边生产边施工情况下，施工环境要有足够隔离区，以免灰、砂粒等渗入未干透的漆膜环氧地坪。
- 2.容易受到污染的区域，比较显眼的门面部位，走廊应每天用宽布拖把清洁1-2次。
- 3.地面如有粗硬砂粒、泥浆应及时扫除干净，以免砂粒碾磨地面，减少地面磨损。
- 4.员工进入洁净区之前应换软底鞋；在容易带进砂粒、泥浆的交接处、出入口设置塑料毯，方便员工出入时清除鞋底杂物。
- 5.叉车、铲车卸货时注意货物平放，避免货物侧倒、拖拽刮伤地面。
- 6.车辆、叉车、铲车运行时尽量避免刹车。
- 7.经常渗油漏油的部位，用锯末经常清洁，以免油份变性、吸附灰层，成为顽固性污渍。大面积油浸的区域，可用宽布拖把，推动锯末吸干地坪油份。
- 8.机修工具尽量避免砸落地面。
- 9.如有大的漆膜破损，及时报修，以便在油污渗入基础之前进行修补作业。车间用水冲洗地面时，避免油水混合物沉积在深度破损处。

水性地坪漆-地坪漆-邦士富由河南邦士富科技有限公司提供。河南邦士富科技有限公司（www.hnzrykj.com/）位于南阳市卧龙区信臣西路与人民路交叉口过去涵洞向西200米路北。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前邦士富在建筑用涂料中享有良好的声誉。邦士富取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。邦士富全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。