

中科普锐台式硬度计生产厂家维氏硬度计基本型维氏硬度计

产品名称	中科普锐台式硬度计生产厂家维氏硬度计基本型维氏硬度计
公司名称	山东中科普锐检测技术有限公司
价格	15500.00/台
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高新区银枫路66号第三光电园5座
联系电话	18005363569 18005363569

产品详情

基本型维氏硬度计

产品特点：

- 1、CPU控制试验过程，在光学上采用高清晰光学测量系统、光电传感等新技术；
- 2、传感器控制试验力的切换，这样使整机结构更简单，力值更平稳、准确；
- 3、操作由面板上的软键输入，能预置试验力保持时间、恢复时间、硬度值的相互转换、调节测量光源的强弱等功能；
- 4、在LCD液屏上显示测量压痕长度、硬度值、硬度标尺、试验力保持时间，测量次数等；
- 5、硬度计还可根据用户特殊需求配置CCD装置、视屏装置和摄像装置。

应用范围：

维氏硬度计适用于测量微小、薄形试件、表面渗镀处理后的零件和对玛瑙、玻璃、陶瓷等脆性材料的显微维氏和努氏硬度的测定，是科研单位、大专院校、生产企业和检测机构进行研究和测试的理想硬度测试仪器。

技术参数：

产品型号	PRHV-5	PRHV-10	PRHV-30	PRHV-50
最小测试单位	0.5 μm		1.0 μm	
试验力	0.3Kgf(2.94N)、0.5Kgf(4.9N)、1.0Kgf(9.8N)	0.3Kgf(2.94N)、0.5Kgf(4.9N)、1.0Kgf(9.8N)	1.0Kgf(9.8N)、3.0Kgf(29.4N)、5.0Kgf(49.0N)、10Kgf(98.0N)	1.0Kgf(9.8N)、3.0Kgf(29.4N)、5.0Kgf(49.0N)、10Kgf(98.0N)、20Kgf(196N)、30Kgf(294N)
硬度测试范围	8HV~2900HV			
标尺转换	洛氏、布氏			
物镜、压头转换	手动			
试验力施加方法	自动加卸试验力			
DI和D2输入				
测试显微镜放大倍率	100X (观察时用) 200X (测试时用)			
试验力保荷时间	0~60S (每秒为一单位, 任意键入)			
试件最大高度	160MM			
压头外壁距离	135mm			
电源	AC220V+5% , 50-60Hz			
外形尺寸	520mm × 190mm × 650mm			
主机重量	40Kg			

标准配置：

名称	数量	名称	数量
主机	1	砝码	3
大样品台 (φ 150mm)		小样品台 (φ 55mm)	1
V型样平台 (φ 55mm)		维氏硬度块 (高块、低块)	各1
水平底脚螺丝	4	小水平仪	
10X测试目镜		仪器罩	
备用保险丝 (2A)		电源线	1根
说明书		保修卡	
合格证		装箱单	