

强能工业泵 ZJ型渣浆泵定制 吉林ZJ型渣浆泵

产品名称	强能工业泵 ZJ型渣浆泵定制 吉林ZJ型渣浆泵
公司名称	石家庄强能工业泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄东开发区学苑路师大街9号
联系电话	13780311187

产品详情

渣浆泵常见故障

- (1)泵不转;
- (2)泵流量不足;

处理措施

- (1)蜗壳内固硬沉积物淤塞，可采取清除淤塞物措施。
- (2)如叶轮或进出水管路阻塞，可采取清洗叶轮或管路。如叶轮磨损严重，应采取更换。如填料口漏气，应压紧填料。输送高度过高，管内损失阻力过大，降低输送高度或减小阻力，针对这些故障原因，烟台鑫海矿山机械采用先进技术研发多种渣浆泵，耐磨防腐，扬程高，流量大等优点，广泛应用于各种领域。

ZJ型渣浆泵和泥浆泵许多人会混淆两者的概念，但从实际应用或传输介质的特点来看，两者确实是不可分割的。渣浆泵和泥浆泵的概念分析。渣浆泵主要适用于：矿山，电厂，疏浚，冶金，化工，建材，石油等行业。泥浆泵也是广泛的泵，不同地理位置，习惯性，涉及与石油钻探领域中使用的泵类型不同的泵类型的流行概念。其实污水泵，泥浆泵和一些清水泵和泥浆泵的名称也有一个共同的时间。

渣浆泵正常运转中突发泄漏：这种情况，少数是由于正常磨损或ZJ型渣浆泵达到使用寿命导致的

，但大多数是工况变化或操作、维护不当导致。主要原因有：抽空汽蚀或者长时间憋压、实际输出量过小、密封冷却水中断、长时间停运且重启未盘车、介质中腐蚀性、聚合性或结胶性物质增多、渣浆泵工作环境温度变化剧烈、工况频繁调整等。在使用渣浆泵过程中需注意使用规范，使用前必须接通轴封水，停泵五分钟后才可关闭，且长时间停运时，在停运前需要用清水清洗泵腔和机封，重新启动时手动盘车，延长渣浆泵使用寿命。