

# 高精度点胶阀|高速度点胶阀|压电阀|日成精密

产品名称	高精度点胶阀 高速度点胶阀 压电阀 日成精密
公司名称	东莞市日成精密仪器有限公司
价格	2000.00/套
规格参数	阀体材质:不锈钢 撞针材质:钨钢 是否可加热:否
公司地址	广东省东莞市厚街镇下汴富民路12号之一万卓国际制造港13楼
联系电话	86 0769 85384121 18925701272

## 产品详情

### PZT-JET5070R 非接触式热熔胶压电喷阀（热胶专用）（第四代全新技术）

PZT-JET5070R 压电非接触式热熔胶喷射点胶阀是高凯第四代热熔胶喷射点胶技术，集高速、高质、灵活性强的点胶方式和低廉的成本于一体。可在最高200 的温度区间完成精准的非接触式喷射点胶，满足各类复杂点胶模型的应用要求。同时增加了进胶组件快拆功能，无需螺钉固定，通过旋转卡扣的方式既可以实现精确定位，又能在数秒内完成组件的拆装，极大的节约了维护保养时间。先进的热熔胶喷射点胶方案可极大的提升生产效率，缩短点胶周期，提高产品封装性能。

PZT-JET5070R非接触式热熔胶压电喷阀结构参数

尺寸（长*宽*高）	100mm*42mm*130mm
重量	1.2kg
接触液剂的材质	不锈钢303、特种钢
液剂入口尺寸	鲁尔接头、倒钩式接头
撞针组件	高耐磨材料
喷嘴组件	高耐磨材料 0.05- 0.4mm
加热组件	20 ~ 200
流体密封圈	耐高温材料
最大点胶频率	500HZ（瞬时最高频率1200HZ）
最大驱动电压	100%
使用胶液类型	粘合剂、润滑剂、水溶剂、PUR熔融聚合物等
适用粘度范围	0-200000cps
液剂温度范围	20-180

## 特点及优势：

### 高速性

最大工作频率可达500HZ，瞬时最高频率可达1200HZ，非接触式喷射避免了Z轴运动

### 高适应性

- 1.可以匹配市场中任意点胶平台，可以在不平整工件表面进行喷胶（柔性电路板等）
- 2.产品加热适用于30cc、70cc、100cc、300cc等不同体积包装的热熔胶

### 高精度

驱动采用压电方式，喷射精度可达 $\pm 1\%$ ，最小喷胶量可达0.002uL，可实现最小0.2mm的线宽，最小0.15mm直径的非接触式点胶

### 高便捷性

- 1.独特的结构设计，既可以实现进胶组件的5秒快速拆卸，又可以减少的密封耗材，维护保养更加简单快捷
- 2.螺套量化调节胶量，与旧款撞针、喷嘴可通用
- 3.阀体参数自动读取、阀体内部高温报警装置

### 应用

手机外壳的粘接、密封，各类电子产品触摸屏的粘接、封装，手机扬声器、受话器封装，电子烟封装，光伏，SMD/SMT，新能源电池的封装，高端耳机、音响外壳封装，指纹识别模组的封装，实验室等