

# 水果蔬菜保鲜陈列柜 水果蔬菜保鲜柜 展示柜

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 水果蔬菜保鲜陈列柜 水果蔬菜保鲜柜 展示柜   |
| 公司名称 | 山东星程电器有限公司              |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 山东省滨州市博兴县曹王镇星程电器        |
| 联系电话 | 18054500663 18054500663 |

## 产品详情

### 展示水果冷藏柜

风幕柜是用来冷藏和展示水果的选择，因为它不仅能给水果带来保鲜还能起到很好的展示效果，让顾客看了有一目了然的感觉，增加客户的购买欲望，使用水果保鲜柜不仅方便了我们食物的保存，又可以提高食物的保鲜质量，所以我们在使用风幕柜的时候要对风幕柜进行合理的保养和维护是非常重要的，不要小看平常的保养它可以增加我们冷柜的使用寿命，所以下面格晨小编为大家介绍一些平常的保养方法：

- 1.摆放位置，一定要把保鲜柜放在远离有太阳的地方，通风良好的位置，防止温度过高影响冷凝器的散热，影响制冷的效果。
- 2.尽量少和其他商用冷柜共用一个插座。因为冷柜启动时电流比较大，如果2台商用冷柜同时启动时会增加强大的电流，水果蔬菜保鲜柜价格，插座接受不了容易造成短路，引起火灾，还有一个原因就是水果冷柜和商用冷柜在一起距离比较近，水果冷柜在运转时会产生电磁波影响其他的商用冷柜工作。
- 3.使用水果保鲜柜的时候尽量减少开门的次数，防止冷气流失。
- 4.水果保鲜柜要经常有专人管理，时常注意水果柜的运行状态，如果有不良情况时应及时修理。
- 5.如果水果保鲜柜长期不用时应该切断电源，清洗干净，保持柜内的干燥和清洁。

### 小水果店可以用水果风幕柜

### 风幕柜质量把控

## 保温系统

保温环节是非常重要的环节，也是专业制冷公司和小作坊很重要的差别之一

聚氨酯整体高压发泡技术是国际公认的冷柜保温方式，采用先进的自动发泡机，水果蔬菜保鲜陈列柜，自动控制程度高，技术先进，聚氨酯隔热材料密度高，分布均匀，整体箱体稳固，从而整体保温性能突出。如果发泡技术不达标或人工发泡，造成风幕柜保温性能差，冷气泄露，造成压缩机不停地工作，不仅损害压缩机使用寿命，还大大增加运行用电费用。

定期清扫压缩机和冷凝器。

定期对风幕柜进行清洁（每2个月至少1次）。清洁时先切断电源，用中性清洗剂和水轻轻擦洗，然后蘸清水将清洗剂拭去。不可用洗衣粉、去污粉、滑石粉、碱性洗涤剂、天那水、开水、油类、刷子等清洗冷藏展示柜。

风幕柜长时间不使用时，应拔下电源插头，将箱内擦拭干净，待箱内充分干燥后，将箱门关好。

新购买或搬运后的风幕柜，应静置2至6小时后再开机。使用前，先进行2至6小时空箱通电运行。停机后不可立即启动，推拉门水果蔬菜保鲜柜，需等待5分钟以上，以免烧坏压缩机。

风幕柜在使用过程中，冷凝器会附着很多灰尘等杂物，这样冷凝器的散热效果就大打折扣制冷效果自然就会下降。所以在冬季，应将风幕柜的冷凝器进行彻底的清理，水果蔬菜保鲜柜，这样才能让他在夏季处于的工作状态。

风幕柜放货时要均匀，避免层板受力不均导致变形。

风幕柜在夜间停业时间，请把夜幕帘拉下。风幕柜一个月擦拭清理一次，这样能更好的延长风幕柜的使用寿命。

定期清扫压缩机和冷凝器。

定期对风幕柜进行清洁（每2个月至少1次）。清洁时先切断电源，用中性清洗剂和水轻轻擦洗，然后蘸清水将清洗剂拭去。不可用洗衣粉、去污粉、滑石粉、碱性洗涤剂、天那水、开水、油类、刷子等清洗冷藏展示柜。

风幕柜长时间不使用时，应拔下电源插头，将箱内擦拭干净，待箱内充分干燥后，将箱门关好。

水果蔬菜保鲜陈列柜-水果蔬菜保鲜柜-展示柜(查看)由山东星程电器有限公司提供。山东星程电器有限公司（[www.gechendianqi.com](http://www.gechendianqi.com)）位于山东省滨州市博兴县曹王镇星程电器。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前星程电器在冷柜中享有良好的声誉。星程电器取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。星程电器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。