

珍珠岩生产厂家 信阳市平桥区华申矿物制品厂 珍珠岩

产品名称	珍珠岩生产厂家 信阳市平桥区华申矿物制品厂 珍珠岩
公司名称	信阳市平桥区华申矿物制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省信阳市平桥区信阳市平桥区五里镇
联系电话	13507605288

产品详情

珍珠岩保温板在施工时要注意的三大步骤

珍珠岩保温板质轻且保温隔热性能优良。防火、防潮、不易变形、不腐烂发霉和无毒无味憎水性能好，施工安全简单易行，屋面与墙面粘贴均可以天然矿石为原料，具有良好的环保性。

珍珠岩保温板在施工时做到以下几点：

1、清理墙面

清除被保温外墙外的表面的灰尘，铲除凸出物，凹处的地方用1：2.5的水泥砂浆找平，并用木抹子拉毛。

2、调制珍珠岩粘结剂

将粉料g与涂料h按珍珠岩2：1的重量比在现场配制粘结剂(气温、被粘墙体表面状况、粘贴部位的不同，容重比略有波动)，搅拌均匀，调制成粘稠状待用。已调制好的粘结剂要在90分钟内用完。已开始固化的粘结剂不能再用。珍珠岩粘结剂的用量，珍珠岩生产厂家，视墙面平整度不同略有差别。

3、粘贴坚硬珍珠岩保温板

把搅拌均匀的珍珠岩粘结剂涂抹在珍珠岩保温板的被粘贴的四周。即沿周边抹50mm宽、8mm厚的粘结剂框;正中央再抹一点，其直径为70 mm，厚度为8 mm的粘结剂点：珍珠岩保温板的四个侧面满涂一薄层粘结剂;由上至下挂线(上、下排)错缝粘贴。粘贴珍珠岩保温板时，要轻压快揉，让其表面平整，将处在缝处的粘结剂挤出并超过壳珍珠岩表面2 mm高左右。珍珠岩保温板与墙体粘结的粘结剂层厚度以3~6 mm为宜，粘结面积应大于80%。珍珠岩保温板之间的粘胶层厚度以1—2 mm为宜。

珍珠岩保温板特点及应用范围

珍珠岩保温板质轻且保温隔热性能优良。防火、防潮，不变形、不腐烂、发霉、无毒、无味、憎水性能好，憎水率可达98%以上。施工安全、简单易行，屋面与墙面粘贴均可以天然矿石为原料，有良好的环保性。

珍珠岩保温板广泛的应用于各建筑领域，是一个前景远大、方兴未艾的行业。国内外珍珠岩矿占主导地位的用途是生产膨胀珍珠岩及其制品。目前我国膨胀珍珠岩外墙保温板的年产量已超过600万m³，占我国保温材料年产量的7%左右，是国内使用为广泛的一类轻质保温材料。

珍珠岩保温板主要用于住宅、工业、公共建筑的墙体及楼房屋面、游泳池、冷库、锅炉及一些对防水有特殊要求的保温工程。

珍珠岩是一种火山喷发的酸性熔岩，经急剧冷却而成的玻璃质岩石，因其具有珍珠裂隙结构而得名。珍珠岩矿包括珍珠岩、玻化珍珠岩、黑曜岩和岩。三者的区别在于珍珠岩具有因冷凝作用形成的圆弧形裂纹，称珍珠岩结构，含水量2~6%；岩具有独特的光泽，含水量6~10%；黑曜岩具有玻璃光泽与贝壳状断口，含水量一般小于2%。矿石性质：折叠矿物组成珍珠岩、岩和黑曜岩三种类型的岩石均具有在瞬间高温条件下膨胀的性能。

矿物组成

主要成分为块状、多孔状、浮石状珍珠岩，含少量透长石、石英的斑晶、微晶及各种形态的雏晶、隐晶质矿物、角闪石等圆弧形裂纹，断口呈参差状，珍珠光泽，风化后为油脂光泽，珍珠岩厂家电话，条痕白色。

主要成分为黑曜岩、黑曜斑岩和水化黑曜岩，含少量石英、长石斑晶，量不透明的磁铁矿、刚玉等，断口平坦或贝壳状，部分参差状，玻璃光泽，风化后为油脂光泽，珍珠岩，条痕白色。

膨胀珍珠岩原料矿床主要为酸性火山喷发岩产物。中国自中生代以来珍珠岩，各类岩浆大量喷出，在侏罗系、白垩系、第三系、第四系内均形成有膨胀珍珠岩矿床。已在山西、辽宁、内蒙古、河南、吉林、黑龙江、江苏、浙江、山东、江西、湖北、河北等十多个省、自治区发现膨胀珍珠岩矿床。已开发的较大的矿床有：河南信阳上天梯、河南罗山、辽宁建平、浙江缙云、吉林九台、山西灵丘等处。

珍珠岩生产厂家-信阳市平桥区华申矿物制品厂-珍珠岩由信阳市平桥区华申矿物制品厂提供。信阳市平桥区华申矿物制品厂（www.xyhuashen.com/）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。信阳市平桥区华申矿物制品厂——您可信赖的朋友，公司地址：河南省信阳市平桥区信阳市平桥区五里镇，联系人：李光轸。