

# 管式炉 管式实验炉 管式气氛炉 管式真空气氛炉

产品名称	管式炉 管式实验炉 管式气氛炉 管式真空气氛炉
公司名称	洛阳纯青炉业有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:纯青 型号:CQ-GS43
公司地址	洛阳市高新区辛店镇辛店村
联系电话	13949238954 13849989272

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	纯青
型号	CQ-GS43	内箱材质	陶瓷纤维
外箱材质	不锈钢、塑钢	温度控制方式	pid 程序
温度范围	0--1400 ° C	工作室尺寸	( Q30----Q80 ) *1000 ( m m )
外形尺寸	700*600*650 ( mm )		

洛阳纯青炉业cq系列中高温程控马弗炉，适用于各类大专院校实验室、工矿企业化验室，供化学分析、煤质分析、物理测定以及金属、陶瓷的烧结和溶解、小型工件等的加热、焙烧、烘干、热处理用。（真空炉系列可用于无氧或气氛保护下的热处理）

### 技术参数

#### 一、烧结性能

- 1、炉膛尺寸：(d30-d70)\*1000
- 2、温度稳定性：±1
- 3、温度：1350 （极限最高温1400 ）
- 4、冲温值： 1-3
- 5、升温速度：9999分钟以内自由设定,一般10分钟内即可升到1000
- 6、炉膛材料：采用多晶复合纤维材料，具有真空成型，高温不掉粉的特征。外层采用陶瓷纤维棉，保温效果好，外壳不烫手。

## 二、加热控制性能

- 1、电源电压：220v
- 2、功率：0----4kw
- 3、加热元件：特制硅炭棒（特种材料和工艺，不变形、抗疲劳、不易折断）
- 4、控制方式：程控、模糊pid调节、可控硅输出，pid参数自整定功能，手动/自动无干扰切换功能，超温报警功能，可编程序10段以上
- 5、显示精度： $\pm 1$
- 6、仪表精度：0.2%f.s
- 7、加热功率可随设定升温情况自动调节，凸显节能效果。
- 8、显示视窗：测量温度，设定温度双显示，加热功率光柱显示。

## 三、其它性能

- 1、节能性能：重量轻，升温快，节能80%以上，省时省力
- 2、控制特点：控制系统模块化结构，设备关键部件长寿命设计，工艺简单可靠、稳定性好、精度高。

[www.lycqlly.com](http://www.lycqlly.com)