

铝箔风管安装 铝箔风管 天惠通风设备

产品名称	铝箔风管安装 铝箔风管 天惠通风设备
公司名称	山东天惠通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市南经济开发区蔡村工业园工业路
联系电话	15820062669

产品详情

超级风管的历史

玻璃纤维具有良好的保温隔热、吸声、强力和化学稳定性等特性，是制作复合材料的原料。由于复合铝箔离心玻璃纤维属不燃型材料，符合GBJ 16-87《建筑设计防火规范》的要求，用镀锌钢板和角钢法兰制作风管，复合铝箔玻璃纤维毡做外层的保温和保护层，已成为空调工程中一种传统做法。由于玻璃纤维对人体有害，铝箔风管，因此，很少有人尝试单独用玻璃纤维制作风管。

3.复合铝箔玻纤超级风管材料的性能

3.1一般使用性能

风管材料特性见表1。

3.2声学性能

由于超级风管板材是吸声材料，pvc铝箔风管，因而吸声性能优良，根据声学原理，吸声性能好的材料往往隔声性能较差，但不能据此否定超级风管，关键在于空调系统设计师的灵活处理运用。

3.2.1吸声性能

由于超级风管去除了传统风管的镀锌铁皮，玻璃纤维层能够与气流直接接触，使得玻璃纤维的吸声性能得以施展发挥。该产品与国产超细玻璃棉的吸声性能分别如表2和表3所示。由表中可见，铝箔风管厂家，该风管材料厚度小于国产风管材料，但吸声系数却较高，相应地单位长度风管消声量也较大。

4. 安全消防性能

目前市场上大多数风管号称达到国家GB8624A级，铝箔风管安装，实则不然。双面铝箔复合风管通过国家难燃B1级认证，满足国家防火规范要求。不能说其适用于所有建筑环境，但其已广泛用于所有办公、商用和家居空间，如商场、超市、饭店、宾馆、为您解除后顾之忧。

5. 使用寿命

中央空调的设计寿命是15~20年，因此理想的风管系统的寿命也应该是15~20年。双面铝箔复合风管外层隔热材料——复合铝箔具有耐腐蚀、抗磨损、抗老化等特点，使任何必要的维护保养都变得简单方便。

铝箔风管安装-铝箔风管-天惠通风设备由山东天惠通风设备有限公司提供。山东天惠通风设备有限公司（www.fengguan168.com）位于山东省德州市南经济开发区蔡村工业园工业路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前天惠通风设备在风机、排风设备中享有良好的声誉。天惠通风设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。天惠通风设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。