

上海格采电缆垃圾吊抓斗机专用电缆RLR4X16垃圾吊电缆

产品名称	上海格采电缆垃圾吊抓斗机专用电缆RLR4X16垃圾吊电缆
公司名称	上海格采特种线缆有限公司
价格	50.00/米
规格参数	品牌:gckabe 规格:4X16+4X2.5 产品:上海
公司地址	上海市奉贤区海湾镇五四公路4399号37幢1684室
联系电话	021-1851655-8790 18516558790

产品详情

上海格采特种线缆有限公司SHANGHAI GECAI SPECIAL CABLE CO.,LTD已下简称：GCKABE，gccable，GCCABLES，gc-cable 为广大绿色环保污水垃圾处理电厂使用电缆，垃圾吊电缆供电，垃圾吊抓用电缆，垃圾吊抓斗机电缆，垃圾吊抓斗抓用电缆，行车卷筒电缆，RLR垃圾焚烧型抓斗吊电缆吊具提供电缆供电解决方案：

常用的电缆有：RLR4X10电缆，ZR-RLR4X10特种电缆，RLR4X10+4 X 4，

JYFSU垃圾吊电缆4X16+4X2.5，JYFSFG电缆3X16+1X10，

LST 86413802D 3X16+9X2.5 SQLST 86413802D 3*16+9*2.5 SQLST 86413802D 3X16+8X2.5
SQLST 86413802D 3*16+8*2.5 SQLST 86413802D 3X16+6X2.5 SQLST 86413802D 3*16+6*2.5
SQLST 86413802D 3X16+5X2.5 SQLST 86413802D 3*16+5*2.5 SQLST 86413802D 3X16+4X2.5
SQLST 86413802D 3*16+4*2.5 SQLST 86413802D 3X16+9X1.5 SQLST 86413802D 3*16+9*1.5
SQLST 86413802D 3X16+8X1.5 SQLST 86413802D 3*16+8*1.5 SQLST 86413802D 3X16+6X1.5
SQLST 86413802D 3*16+6*1.5 SQLST 86413802D 3X16+5X1.5 SQLST 86413802D 3*16+5*1.5
SQLST 86413802D 3X16+4X1.5 SQLST 86413802D 3*16+4*1.5 SQLST 86410802D 3X16+9X2.5
SQLST 86410802D 3*16+9*2.5 SQLST 86410802D 3X16+8X2.5 SQLST 86410802D 3*16+8*2.5
SQLST 86410802D 3X16+6X2.5 SQLST 86410802D 3*16+6*2.5 SQLST 86410802D 3X16+5X2.5
SQLST 86410802D 3*16+5*2.5 SQLST 86410802D 3X16+4X2.5 SQLST 86410802D 3*16+4*2.5
SQLST 86410802D 3X16+9X1.5 SQLST 86410802D 3*16+9*1.5 SQLST 86410802D 3X16+8X1.5
SQLST 86410802D 3*16+8*1.5 SQLST 86410802D 3X16+6X1.5 SQLST 86410802D 3*16+6*1.5

SQLST 86400802D 3X16+1X10+10X1.5 SQLST 86400802D 3*16+1*10+10*1.5LST 86400802D
3X16+1X10+8X1.5 SQLST 86400802D 3*16+1*10+8*1.5 SQLST 86400802D 3X16+1X10+6X1.5
SQLST 86400802D 3*16+1*10+6*1.5 SQLST 86400802D 3X16+1X10+5X1.5 SQLST 86400802D
3*16+1*10+5*1.5 SQLST 86400802D 3X16+1X10+4X1.5 SQLST 86400802D 3*16+1*10+4*1.5 SQ

垃圾吊电缆被拉断：

是因为材料选择不对，使用了一般的RVV-NBR卷筒电缆，和普通单护套电缆导致的；

液压抓斗电缆断的原因：

有的孔径选择不对，可以导致使用寿命短，更有选择电缆结构不对的，会使出现安全事故和安全隐患；建议大家使用质量好的电缆和符合进口电缆结构代替工艺的电缆；

垃圾吊电缆脱槽：

是因为行车和使用安装等原因，垃圾吊抓斗作为垃圾焚烧作业的首道运送工艺设备，它的停运直接影响整套作业系统的效率，其损失不可估量；而保障这一系统“安全、高效”的运作，其中重要的一部分就是一根高品质的垃圾吊抓斗电缆。市场上常见的普通柔性电缆在面对恶劣工况的垃圾焚烧作业现场，经常会出现鼓包、裂皮甚至断芯等系列问题；为此，我司(上海格采电线电缆有限公司)实地考察垃圾焚烧作业现场的抓斗运行要求，并结合多年特种电缆生产经验，设计研产一款新型高强度抗拉耐磨耐卷绕柔性垃圾吊抓斗电缆，专为环保电力行业打造。

以我司垃圾吊抓斗电缆4x10+4x4mm产品为例，简述其结构及特性;

应用范围:本产品具有高强度抗拉、耐弯曲、耐磨、耐油、防紫外线、耐若酸碱、耐腐蚀、防水、芯线不易断，护套不开裂等一系列优异的性能。可根据客户要求电缆成揽设计内置金属或非金属抗拉耐弯曲导体,替代传统普通电缆，专业设计理念 特殊材料 特种生产工艺 满足客户的各个使用环境，是同类产品电缆的3-5倍，使用寿命超长。

要应用于自动化工业，机械制造，电厂，海上石油平台，化工，拖令港口机械，矿山机械，风电，钢铁冶金等领域。产品范围覆盖：1.港机电缆（拖令电缆、吊具电缆）2.拖链电缆（伺服/编码器电缆、耐扭转电缆）3.起重输送系统用电缆（控制电缆、动力电缆、卷筒卷盘电缆）4.升降机电缆、电梯随行电缆5.船用电缆（3.6/6kv三合一电缆）6.数据传输电缆(上海格采电缆垃圾吊抓斗机专用电缆RLR4X16垃圾吊电缆)7.扁平软电缆 8.野外动力电缆、矿机电缆（电动铲运机电缆）9.风电电缆10.钢铁冶金设备专用电公司主要针对“精益型特种电缆”的研发设计，通过开展项目把行业细化分，深挖掘，专攻技术含量高，附加值高，能够替代进口产品的特种电缆服务型号制造。