

车载移动15KW静音柴油发电机

产品名称	车载移动15KW静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 电话:18701912508 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

车载移动15KW静音柴油发电机介绍的具体方法：

- 1、要保持发电机组的清洁，发电机组在运转中，若有尘土、水渍和其他杂物进入其内部，会构成短路介质，可损坏导线绝缘层，形成匝间短路，电流增大，温度升高而焚毁发电机组。
- 2、要勤调查、仔细听，闻到异味立刻停机，调查发电机组有无振荡、噪声和反常气味。道依茨发电机在运转中，尤其是大功率发电机组更要常常查看地脚螺栓、发电机组端盖、轴承压盖等是不是松动，接地装置是不是牢靠等。
- 3、要定时查看和修理发电机组的操控设备，确保其正常作业。发电机组操控设备技能情况的好坏，对发电机组的正常发动起着决定性的效果。
- 4、要常常查看发电机组三相电流是不是平衡。三相异步发电机组，其三相电流任何一相电流与其他两相电流平均值之差不允许超越10%，这样才干确保发电机组安全运转。

大泽动力发电机分四缸、六缸，系直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室式高速机，具有油耗低、可靠性高、扭矩大、易启动、排放低、体积小、功率小、操作维修方便等特点,公司拥有50多年的机制造经验，技术开发能力在国内同行业中名列前茅，其品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大，性能可靠。耐久性和环境安全性受到国内外用户的普遍欢迎。

发酒店机组结构

发电机组由机、发电机、公共底盘以及控制屏等组成。机与发电机通过弹性联轴器连接，通过减震器安装在公共地盘上，机组的控制屏通过减震器安装在发电机端的公共地盘上，能够实现机组电参数的监测、参数测量、机组控制、参数调整以及报警保护等功能。

、随机材料

机操作与维护使用手册，主要零部件说明书，机零件图册，控制屏说明书，发电机组操作与维护说明书，发电机说明书，发电组合合格证，机合格证，电机合格证，检测报告等

型号：TO18000ET

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*610*670