

# 室外电话配线箱 电话分线箱

产品名称	室外电话配线箱 电话分线箱
公司名称	宁波五网光电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	宁波市慈溪市观海卫镇工业区
联系电话	057455840835 13780036250

## 产品详情

### 室外电话配线箱 电话分线箱

室外电话配线箱 电话分线箱当箱体高度>1200mm时，箱体顶端表面应能承受不小于1000N的垂直压力，箱门打开后，在门的最外端应能承受不小于200N的垂直压力。卸去载荷后，室外电话配线箱 电话分线箱箱体无破坏痕迹和永久变形。当有光缆引入时，室外电话配线箱 电话分线箱光缆固定后应能承受不小于1000N的轴向拉力，并能承受扭转角度 $\pm 90^\circ$ ，共3次循环扭转， $\pm 45^\circ$ ，共10个循环弯曲。经拉伸、扭转、弯曲试验后检查光缆固定处，室外电话配线箱 电话分线箱光缆应无任何松动、破坏现象。

### 功能要求

#### FTTX分光分纤箱（楼道型）

安装分光器的分光分纤箱，分光器的安装区域应相对独立；根据不同应用场景，箱体的分光器安装区域应支持安装盒式分光器或插片式分光器。

采用一级分光方式时，箱体的分光器安装区域应满足一台 $1/2 \times 64$ 或两台 $1/2 \times 32$ 分光设施安装空间；采用二级分光方式时，箱体的分光器安装区域应满足安装一台 $1/2 \times 32$ 或两台 $1/2 \times 16$ 或四台 $1/2 \times 8$ 分光设施安装要求。

箱内应留有足够的接续区，并能满足接续时光缆的存储、分配。

不同类的线缆应留有相对独立的进线孔，孔洞容量应满足满配时的需求。目前应按3条室外光缆、满配时皮线光缆（或其它室内光缆）保证孔洞容量需求，进出线宜采用垂直或水平方式。

用户引入光缆未开剥时，接续固定件对光缆的最小拉脱力不小于100N。

光纤在机箱内应用适当的预留，预留长度以方便二次接续的操作为宜。

线缆引入孔处应进行密封，防止水和啮齿类动物进入机箱。

提供一定数量理线环或其它绑扎线配件，方便绑扎线的基本要求。

在机箱门内中部合适位置设置卡片插槽和分纤情况