

地平房间汽修厂地面漆地坪环氧楼梯停车场油漆划线路面绿

产品名称	地平房间汽修厂地面漆地坪环氧楼梯停车场油漆划线路面绿
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	15.00/平米
规格参数	品牌:达创 型号:DC160 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

地平房间汽修厂地面漆地坪是选用无溶剂环氧树脂及固化剂配置而成，外表滑润、漂亮、达镜面作用，具有耐较强酸、碱、盐、油类介质腐蚀，耐强碱性优、耐压、耐冲击,洁净程度较高等色。适用于高度清洁、漂亮、无尘、无菌的电子、微电子职业，实行GMP规范的制药、血液制品职业，也可用于校园、办公室、家庭等地坪。

环氧地坪漆在施工过程中要包含以下几个方面:

一、地平房间汽修厂地面漆地坪素地处理

- 1、根底素地以水泥粉光面或磨石地为准;
- 2、素地需摄生28天以上，水份需8%以下方可施工素地如有不平或空鼓需加以除掉;
- 3、用环氧砂浆补平地上;
- 4、素地之油污需透澈清洗洁净;
- 5、施工前需坚持施工素地之干燥和清洁。

二、地平房间汽修厂地面漆地坪底涂层

- 1、施工前需坚持洁净如有杂物粘附需铲除按照精确份额将主剂及硬化剂混合，充沛拌和;
- 2、需视地上状况调整恰当粘度混合完结材料需4小时以内施工完结;

3、底涂层摄生硬化时刻约8小时以上。

三、地平房间汽修厂地面漆地坪中涂层

1、施工前需求坚持洁净如有杂物粘附需铲除按照精确 份额将主剂及硬化剂混合，充沛拌和；

2、将混合完结的树脂适量参加石英砂；

3、使用镘刀将材料均匀涂布；

4、混合完结材料需30分钟以内施工完结；

5地平房间汽修厂地面漆地坪、施工交代处做好交代处理；

6、中涂层摄生硬化时刻约8小时以上。