

# 水性环氧地坪漆,高光清漆,水泥地板漆,室内外家用地面漆

产品名称	水性环氧地坪漆,高光清漆,水泥地板漆,室内外家用地面漆
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	15.00/平米
规格参数	品牌:达创 型号:DC450 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

## 产品详情

### 水性环氧地坪漆批土层

- 1、依照精确份额将主剂及硬化剂混合，充沛拌和;
- 2、使用批刀将材料涂布均匀;
- 3、混合完结材料需30分钟内施工完结;
- 4、批土撮生硬化时刻约8小时以上;
- 5、水性环氧地坪漆视实际需求施工数道要求达到平坦无孔洞，无批刀印及砂磨印为准。

### 面涂层

- 1、施工前需坚

地坪刷涂是指人工用毛刷蘸取涂饰色浆涂刷于革面的操作。其优点是：节省涂料，施工简便，工具简单，易于掌握，适用性强，灵活性强;对于沟槽、边角、及其设备底座等殊位置和狭窄区域，其他施工方式难以涂装的部位，常采用手工刷涂方法施工。在大面积涂装前，一般应将上述部位先涂刷1-2遍环氧树脂地坪漆涂料，并扩展30cm以上宽度，以利于大面积施工时搭接。刷涂不会形成(漆雾)，对施工环境污染较小，对环氧树脂地坪漆涂料利用率也高，浪费少。刷涂的缺点是：劳动强度大，手工操作，生产效率低。对于干性较快的和流平性较差的涂料，刷涂容易留下刷痕以及膜厚不均匀现象，影响涂膜的平整度和装饰效果。

在使用地坪漆的过程中有许多的问题我们要去留意，别是在涂刷过程中，一不注意就容易呈现不均匀的现象，或者呈现太薄或者说太厚的现象，导致各种问题的发生，那么在涂刷过程中我们应该注意哪些事

项呢?

涂刷地坪漆有以下几个注意事项：

- 1、水性环氧地坪漆过于用力：在涂刷地坪漆的时候如果太过于用力，就会产生刷痕，就会影响到影响整个地坪漆的流平性。所以在涂刷地坪漆的过程中一定要保持力度统一，不要一会使大力一会轻，要防止流挂现象的发生。
- 2、施工技能不熟练：因为地坪漆施工人员技能不纯熟，所以来回涂刷地坪漆的次数增加，导致地坪漆在半干情况下仍然在涂刷，后导致地坪图层失去了流平常间因而形成失光和刷痕。地坪漆施工人员要接受过业的施工方面技能培训，而且还要有施工经验的。
- 3、要防止沾取过多的地坪漆。手工涂刷常常会有各式各样的问题，这些问题都太过于习以为常了，所以我们在涂刷地坪漆的时候一定要多多注意，避免形成地坪质量受损。

持洁净如有杂物粘附需铲除;

- 2、使用前主剂先拌和均匀;
- 3、按照精确份额将主剂及硬化剂混合，充沛拌和;
- 4、水性环氧地坪漆使用滚筒或镘刀将资料均匀涂布混合完结资料需30分钟以内施工完结;
- 5、施工交接处需做好交接处理;
- 6、施工完结后，24小时后可上人，72小时后方可重压(以25°C为准，低温时开放时刻需适度延长)。