

# 济南鼎诚品质保证 枣庄无振动止滑坡道工程

产品名称	济南鼎诚品质保证 枣庄无振动止滑坡道工程
公司名称	济南鼎诚建筑装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路28988号乐梦中心2号楼1408室
联系电话	13506409789

## 产品详情

### 环氧地坪停车场的防滑坡道地坪相关介绍

#### 影响到环氧树脂地坪与混凝土粘结机能的因素环氧地坪的情况

- 1) 施工工艺。当地坪漆与基面的粘接力不足时，地坪会泛起脱落的现象，而预防脱落的方法就是要留意基面的处理，必须在基面有合适的粗拙、干燥的状态下才可进行地坪施工。
- 2) 固化反应。地坪漆属于是反应固化型的涂料，在反应过程中放热的热量多少和产生的温度高低都对地坪漆的固化机能有很大的影响。其中固化剂是影响固化温度的主要因素，所以要想保证环氧地坪漆与基面的粘结力，枣庄无振动止滑坡道工程，必须选择合适的固化剂。

### 环氧地坪停车场车库防滑坡道地坪施工工艺流程

#### 底漆施工

- 1、底漆施工前先对地面含水率进行测定：如果含水率正常，就可以进行底漆的涂装，如果含水率偏高，需要先断水处理或者用潮湿底漆。如果含水率太高，地面需要再进行保养，不可以施工。
- 2、底漆按比例将主剂、固化剂混合，充分搅拌均匀，车库无振动止滑坡道工程，在可使用的时间内进行涂装，涂装要均匀，车库无振动止滑坡道工程，涂装后保证有光泽。地面完全清除干净后，底涂采用滚涂施工，渗透硬化时间为6—8小时。这样可以与下一步施工的环氧材料有很强的粘着性，并起到封尘的作用。

## 环氧砂浆中涂层

批刮遍环氧砂浆中涂，增加地面的中层厚度和强度，使地面更加平整，车库无振动止滑坡道工程，硬化时间为12小时。同时用环氧树脂对破损地坪进行修补。

## 环氧地坪停车场车库防滑坡道地坪施工工艺流程

### 施工注意事项

- 1、应避免硬物撞击地坪表面，在施工过程中避免其他杂物对地坪表面的污染。
- 2、施工完成后，一般情况下(温度20 左右)24小时后才可行人，72小时后才可上车辆和正常使用。
- 3、施工完成的环氧地坪防滑坡道具有防尘、防滑、耐磨、耐冲击、美观等功能特征。
- 4、外观要求表面平整，树脂完全固化，无、气泡、起壳、脱落等现象出现。

济南鼎诚品质保证-枣庄无振动止滑坡道工程由济南鼎诚建筑装饰有限公司提供。济南鼎诚建筑装饰有限公司(www.sddcdp.com)位于山东省济南市槐荫区经十路28988号乐梦中心2号楼1408室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前济南鼎诚在室外涂料中享有良好的声誉。济南鼎诚取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。济南鼎诚全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。