

钢二柱散热器 双层暖气片 5025暖气片 6030散热器

产品名称	钢二柱散热器 双层暖气片 5025暖气片 6030散热器
公司名称	衡水恒永暖通科技有限公司
价格	16.00/柱
规格参数	
公司地址	衡水市冀州区周村镇韩村（注册地址）
联系电话	13932858460

产品详情

材质：片头选用ST14优质低碳软钢板冲压，厚度为2.0mm。强度高，延展性好，冲压后无裂纹，增加了材料本身的抗腐蚀能力。立管选用优质低碳钢管，厚度为1.5-1.8mm。减少了钢材的氧化腐蚀，从材质上保证了散热器的寿命。防腐工艺：我厂增加了涂装内防腐工艺，可极大地增加散热器的寿命,防腐性能卓越。采用先进的真空防腐灌装，了散热器内腔尖角、焊渣处形成的死角气泡。

生产工艺流程：片头采购——焊接——打磨——切断（立柱钢管采购—切断）——对接点焊——焊接——打磨——单片试压——组装焊接——试压——前处理——内防腐涂装——烘干——喷涂——包装——成品

钢制柱型散热器性能特点：1、散热器外表喷塑处理，表面光滑整洁，易于灰尘，装饰性强。2、具有耐腐蚀，承压高特点，与供热管道同寿命，适用于高层建筑。

注意：在非采暖期内注水保养、可以延长暖气片的寿命。