

天津水性地坪漆,环氧树脂地板漆厂家

产品名称	天津水性地坪漆,环氧树脂地板漆厂家
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	15.00/平米
规格参数	品牌:达创 型号:DC361 产地:2.0
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

天津水性地坪漆哪个制造商更好中国市场上有许多环氧地坪漆制造商。环氧树脂树脂地坪可分为溶剂型环氧树脂地坪和无溶剂型环氧树脂地坪。环氧树脂树脂地坪也可分为油性环氧树脂树脂地坪和水性环氧树脂树脂地坪。环氧树脂树脂地坪可按功能分类如下:A、普通环氧气树脂地坪(普通车间和低环境要求场所的防尘)。环氧自流平地面(无尘车间,对厂房净化要求高的工业生产区)。环氧防静电地板(有防静电要求的电子工业制造车间)。d、环氧砂浆地板(工厂有重载操作车间、仓库、过道、地下停车场等区域)。

天津水性地坪漆每公斤能生产多少平方米,环氧地坪漆现在哪个厂家处于低碳环保时代,环保意识正在觉醒,环保地板材料纳卢坦佳混凝土密封养护剂和纳卢坦思混凝土密封养护剂备受追捧。替代环氧树脂地坪涂料的潜力很大。一公斤能有多少平方米?这主要取决于你在做什么样的环氧树脂地板。环氧薄涂的用量较少,约为0.15千克/平方米。环氧树脂自流平地面的用量将更高,达到0.6公斤/平方米或以上。至于环氧地坪漆,有哪些制造商?环氧地坪漆制造商为冠元环氧地坪漆、鸿庆、环氧地坪漆、坤元、环氧地坪漆、西卡、环氧地坪漆、恒雁、环氧地坪漆、富贵鑫、环氧地坪漆等。

天津水性地坪漆哪个制造商业?只要在网上搜索它。

1.涂装前地面预处理:清除基层表面的水泥砂浆和结块,用真空吸尘器清理灰尘,用打磨机打磨不平整的地面。

2.涂抹环氧密封底漆:油漆组分A:组分B=1:

4.搅拌均匀后,在地面上刷或滚薄涂,充分接近水泥表面等。在使用前不要把手伸出来中涂。所制备的材料限于8小时使用。

3、刮涂环氧砂浆中涂油漆:(此程序根据厚度和实际承重确定)油漆、中涂组分a:中涂组分b:石英砂=1:4336060 ~

80(重量比),用馒头刀磨平,厚度可自行控制,不粘手,可用于表面涂层,60分钟内使用

4、天津水性地坪漆刮涂环氧腻子中涂油漆:油漆准备、中涂组分A:中涂组分B:石英粉=1:4336060 ~

80(重量比),用馒头刀磨平,厚度可自行控制,不粘手,可用于表面涂层,60分钟内使用。

5.滚刷环氧地板饰面