

减振器、减振吊钩、电控箱

产品名称	减振器、减振吊钩、电控箱
公司名称	上虞市恒运通风设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:恒运 型号:ZT减振器、DZT减振吊钩、FQ电控箱
公司地址	中国 浙江 上虞市 上虞市经济开发区吉祥路50号
联系电话	86 0575 82621653 15258506167

产品详情

品牌 恒运 型号 ZT减振器、DZT减振吊钩、FQ电控箱

适用风机 HTF (PYHL) HTFC
SWF (HL3) 4-72 (79)

zt型风机专用弹簧减振器按"低频大阻尼隔振器"设计原则,采用多个压缩螺旋弹簧并连,提高产品稳定性能。阻尼材料采用金属丝网,不但能增加阻尼系数,而且可延长使用寿命,为便利安装,隔振器上下端面套置橡胶衬垫,增大磨擦系数,可直接放置在隔振台座与支承结构之间,一般不需连接固定。若用户提出隔振设备与减振器需连接固定时,隔振器上端可配螺栓装置,下端配固定底板。因此zt型风机专用弹簧减振器具

有结构合理,安装方便,频率低,阻尼大,隔振降噪效果明显等特点,是一种通用性预压缩阻尼弹簧减振器zt型风机专用弹簧减振器共7种规格,单只垂向荷载自60kg~580kg,自振频率2.76hz~3.48hz,阻力比0.1,该系列弹簧减振器不但可用于风机专用,还可适用于水泵、冷水机组、空调机组等机械设备的积极隔振和各类精密仪器仪表的消极隔振

dzt型风机专用弹簧减振吊钩是供风机风管隔振降噪的配套件,它对隔振降噪及消除固体传动均有明显的效果。它具有弹簧隔振器的低频率,橡胶隔振器大的阻尼的双重优点,可消除弹簧固有的共振时振幅激增现象。是钢弹簧隔振器设计时一个突破。因有频率范围2.1~4.8hz。用特殊的制造工艺与阻尼材料使阻尼性能稳定,使用寿命延长,性能优越,结构简单、安装方便。fq系列风机专用电控箱分为单速、双速两种电控箱,功率从0.01kw~150kw,电控箱作为一般风机控制外,还可作为消防风机控制用。