

# 水性地坪漆环氧树脂地板漆,水泥地面漆,室外室内自流平油漆

产品名称	水性地坪漆环氧树脂地板漆,水泥地面漆,室外室内自流平油漆
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	18.00/平米
规格参数	品牌:达创 型号:DC362 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

## 产品详情

水性地坪漆环氧树脂地板漆整体无缝，易清洗，不集聚灰尘、细菌;表面平整光滑，色彩丰富，能美化工作环境;地面无毒，符合卫生要求;具有性，停车场地面须有一定的粗糙度，一般水泥地面难以满足要求。

环氧自流平作为一种洁净度很高的地面装饰材料，表面平整光洁，可以满足较高洁净度要求，多用于自流平的施工中，广泛使用在医药、食品、电子、精密仪器、汽车制造等对地面有极高要求的行业。

以上就是达创小编介绍的关于环氧砂浆地坪怎样施工的相关内容，看完之后你知道怎么施工了吗?环氧砂浆地坪和自流平地坪的区别你了解了吗?

水性地坪漆环氧树脂地板漆停车场地坪其实就是停车场的地面，随着现在车辆的增多，车辆都会被合理的安排到停车场放置，所以停车场地坪的质量要求就会提高，下文是停车场地坪施工工艺及施工注意要点的详细介绍。

### 施工工艺

- 1、基面处理：打磨清洁，基面要求干燥，平整无空鼓;
- 2、涂刷底油：封闭基面，增强附着力;
- 3、批刮砂浆中涂：增加地面的抗压程度;
- 4、批刮腻子：封闭砂浆层，使砂浆层平整无空鼓;
- 5、滚刷环氧面涂，亦可喷涂面涂或面层做工艺。

## 施工注意事项

### 1、水性地坪漆环氧树脂地板漆及时清除油污与化学溶液等

车辆频繁出入的停车场，有可能会有油污、化学溶液等具有腐蚀性的东西。因此，发现停车场地坪有油污和化学溶液，应该及时处理。如果长时间没有清理，就对地坪造成腐蚀，日后不仅很难清洗干净影响美观，且会缩短地坪的使用寿命。

### 2、水性地坪漆环氧树脂地板漆及时清洁停车场里的砂砾

停车场是一个公共用地场所，所以地坪要定期进行清洁，保持地坪表面的干净卫生，以防汽车带入的砂砾、灰尘以及一些坚硬的物料颗粒直接摩擦地面，划伤地坪。

## 环氧砂浆地坪施工步骤

- 1、环氧砂浆基面处理：对混凝土基础表面进行处理，清除基面上的乳皮、水泥净浆表层或松动颗粒等，使表面外露新鲜骨料。
- 2、表面清理：用高压水或高压风清除表面沙粒、粉尘。
- 3、涂刷基液：环氧砂浆在处理好的混凝土基面上用毛刷均匀地涂刷一薄层底层基液，尽可能做到薄而均匀、不流淌、不漏刷。
- 4、涂抹环氧砂浆：待基液初凝(表面不流动，指触拉丝)时，用抹刀涂抹环氧砂浆，涂抹时要边压实边抹光。