

北京环氧地坪漆,防水地面,水性环氧地坪漆厂家

产品名称	北京环氧地坪漆,防水地面,水性环氧地坪漆厂家
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	15.00/平米
规格参数	品牌:达创 型号:DC231 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

北京环氧地坪漆施工注意要点

- 1、硬度：涂装基面的强度或混凝土基面的标号。涂装基面的硬度从根本上决定涂层的使用年限、涂层的附着力和涂层使用效果。
- 2、平整度：涂装基面平整与否的关键指标。基面的平整度从根本上决定涂层的平整度，涂层的平整度直接影响到涂层的使用效果。
- 3、厚度：指涂装基面(结构层)面上一层混凝土的厚度，不是指整个基层的厚度。厚度太薄，则容易脱层、空鼓。要求面层的结构层的小厚度为5CM的硬度C25以上。
- 4、湿度：涂装基面的含水率和涂装环境的空气湿度。不同地坪涂料对涂装基面含水率要求不一致，环氧树脂地坪涂料要求8%以下，甲基烯酸甲酯树脂要求10%左右。基面的含水率超标，则可能涂层出现水泡、起鼓、整片脱落等现象。
- 5、温度：涂装环境的温度，可以用温度计测量。不同种类的地坪涂料对温度的要求是不一致的。环氧要求在5℃以上，MMA要求-25℃以上。当然温度太高也不能施工。一者危险，二则固化太快不利于涂层性能展现。
- 6、北京环氧地坪漆洁净度：涂装地坪涂料之外再无其他涂料或杂物包括灰尘、油污、水泥残渣、其他油漆等。

以上就是达创小编介绍的环氧自流平地坪漆施工的适合条件。选购环氧自流平地坪漆就选择达创地坪漆，给你的产品，的服务。

虽然现在环氧自流平地坪漆越来越普及，但是有些朋友还是不太了解：环氧自流平地坪漆在施工的时候

，环境因素也是非常重要的，所以，我们必须重视。今天达创小编就和大家说说环氧自流地坪漆的施工环境要点和施工注意事项。

北京环氧地坪漆环境要求

- 1、保持涂装环境清洁，严禁在有大量灰尘的环境下施工。
- 2、保持被涂物表面的清洁，被涂物含水率必须小于7%。
- 3、必须严格按照规定比例加入固化剂。
- 4、严禁混入其它油漆。
- 5、施工完毕后，需养护至少7天方可投入使用。养护期间，别不能有水或者各类溶液浸润。
- 6、北京环氧地坪漆施工过程做好保养工作，避免灰尘、杂物侵入，影响漆面效果。
- 7、施工时确保空气流通。调制使用量时，不能超过30分钟。
- 8、施工温度 5℃，若要在<5℃ 施工的，选用殊配方。湿度建议在75%以下施工。